



Utworzono 09-09-2010

Uchwyt spawalniczy TIG GTW-17F 4m (giętki palnik)



Cena : 165,00 zł (netto: 135,25 zł)

Numer katalogowy : 122TW009

Producent : Tec-Weld

Dostępność : Zazwyczaj 2 - 10 dni

Dane techniczne

Prąd spawania:	AC 125A dla P35% DC 140A dla P35%
Średnica elektrod:	1,0 - 4,0 mm
Długość elektrod:	175 mm
Przepływ gazu ochronnego:	10 -20 l/min
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość:	4m

Dostępne opcje Uchwyt spawalniczy TIG GTW-17F 4m (giętki palnik)

» Dostępne rękojeści: [W osłonie gumowej](#), [Rękojeść Ergo](#), [Rękojeść ADJ \(+ 34,16 zł\)](#).

Uchwyt spawalniczy TIG typu SR do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.
Uchwyt wyposażony jest w giętki palnik oraz występuje z 3 wersjami rękojeści:

- rękojeść w osłonie gumowej
- rękojeść typu Ergo
- rękojeść typu ADJ z potencjometrem w rękojeści

Uchwyt jest kompletny i gotowy do pracy. Wyposażony jest w elektrodę 1,6 mm.

Uchwyt pasuje do większości urządzeń dostępnych na rynku. Zakończony jest wtykiem typu DINSE ŁW/ŁP 35-50 wraz z wtykiem szybkozłącza gazowego. Przewody sterownicze nie posiadają wtyku (montowane na zamówienie).