

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/automatyczna-przylbica-spawalnica-speedglas-9100x-p-2138.html>



Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 9100X

Cena brutto	2 014,62 zł
Cena netto	1 637,90 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	501815
Kod producenta	501815
Producent	Speedglas

Opis produktu

Samościemniające przyłbice spawalniczne **Speedglas serii 9100** koncernu 3M są szczególnie cenione przez spawaczy pracujących intensywnie przez kilka godzin dziennie. Innowatorskie rozwiązania z dziedziny ergonomii ograniczają zmęczenie do minimum, a tym samym pozwalają na wykonywanie najwyższej jakości spoin niezależnie od długości czasu pracy spawacza.

Przyłbica nadaje się do zastosowania przy wszystkich metodach spawania, łącznie ze spawaniem mikroplazmowym.

Przyłbica Speedglas 9100X wyposażona jest w:

- najwyższej jakości filtr, który zapewnia równomierne i równoczesne zaciemnianie i rozjaśnianie na całej powierzchni filtra, bez opóźnień czasowych przy krawędziach, jak to ma miejsce w niektórych filtrach niższej jakości
- dodatkowe szybki boczne Side Windows, które znacznie zwiększają zakres obserwacji spawacza na boki i w dół
- nowe, niezwykle ergonomiczne nagłówki, ograniczające uciążliwość długotrwałego przebywania w przyłbicy

Dane techniczne filtra:

- pole widzenia: 54x107mm
- 7 stopniowa regulacja zaciemnienia: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg. DIN
- możliwość zablokowania filtra w trybie ciemnym
- tryb jasny w stopniu przyciemnienia 3 DIN
- czas przełączenia: 0,1 ms
- 5 poziomów czułości filtra dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku w każdej metodzie spawania
- tryb szlifowania zapobiegający automatycznemu zaciemnieniu podczas szlifowania i lutowania
- Pełna regulacja czasu rozjaśnienia się filtra (40 - 1300 ms), oraz możliwość rozjaśniania dwustopniowego ułatwiająca spawanie punktowe
- ochrona przed promieniami UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	
Wymiar filtra:	
Klasa optyczna wg EN379:	
Klasa hełmu wg EN175:	
Klasa kasku ochronnego:	
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	
Zakres stopni zaciemnienia:	
Regulacja:	
Czas reakcji:	
Czas rozjaśniania:	
Ilość czujników łuku:	

Czułość:	
Ochrona UV/IR:	
Funkcja szlifowania:	
Temperatura pracy:	
Zasilanie:	
Funkcje:	
Prąd spawania TIG:	
Spełnia normy:	
Hełm:	
Szybka wewnętrzna:	
Szybka zewnętrzna:	
Waga całkowita:	