

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/bohler-fcaw-ss-drut-spawalnicy-rdzeniowy-samooslonowy-ti52-ng-fi09-1kg-p-1624.html>



Bohler FCAW (SS) drut spawalnicy rdzeniowy samooslonowy Ti52 NG fi.0.9 1kg

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	78081920
Kod producenta	78081920
Kod EAN	4038588819208
Producent	Bohler Uddeholm

Opis produktu

Materiały spawalnicy renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voestalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemalejącą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Samooslonowy drut rdzeniowy do spawania stali nisko i średniostopowych we wszystkich pozycjach spawalnicy. Drut posiada rdzeń proszkowy, który poprzez wytworzenie gazu oslonowego w procesie spawania umożliwia spawanie bez konieczności podawania gazu z butli. Drut charakteryzuje się dobrą spawalnością, niewielkimi odpryskami oraz łatwą do usunięcia warstwą pozostawianego żużlu. Jest pokryty warstwą miedzi, zapewniającą odporność na rdzę.

Klasyfikacja	
EN ISO 17632-A	T42 Z Y NO 1 H10
EN ISO 17632-B	T49T11-1NO-H10
AWS A5.36	E71T11-AZ-CS3-H8
AWS A5.36M	E491T11-AZ-CS3-H8

Materiały bazowe

S235JR-S355JR, P355N, P195TR1-P265TR1, L210GA-L360 GA, L245NB-L415NB, L450QB,

L245MB-L450MB,

ASTM A 106 Gr. A, B; A 181 Gr. 60; A283 Gr. A; A 285 Gr. A, B; A 414 Gr. A, B; A 501 Gr. B; A 516 Gr. 55, 60; A 573 Gr. 55, 58; A 588 Gr. A; API 5 L Gr. B; X42, X52, X56, X60, X65

Typowy skład chemiczny (% wag.)

C	Si	Mn	Al
0.25	0.40	1.00	1.50

Właściwości mechaniczne stopiwa

Granica plastyczności [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	Wydłużenie A ($L_0=5d_0$) [%]
440 (≥ 420)	600 (500-640)	22 (≥ 20)

Dane eksploatacyjne

Biegunowość	Średnica	Wielkość szpuli
DC(-)	0.9mm	1kg

Dopuszczenia:

CE