Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:31

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/bohler-mma-elektroda-spawalnicza-do-zeliwa-utp86fn-32x350-1kg-p-2526.html



Bohler MMA elektroda spawalnicza do żeliwa UTP86FN 3.2x350 1kg

Cena brutto	**450,00 zł**
Cena netto	**365,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**78049398**
Kod producenta	**78049398**
Kod EAN	**4038588493989**
Producent	**Bohler Uddeholm**

Opis produktu

Materiały spawalnicze renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voeastalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemalejącą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Elektrody UTP 86 FN do łączenia i napawania żeliwa szarego płytkowego EN GJL 100 - EN GJL 400, żeliwa sferoidalnego EN GJS 400 - EN GJS 700 oraz żeliwa ciągliwego EN GJMB 350 - EN GJMB 650. Nadają się również do łączenia tych materiałów ze sobą oraz ze stalą i staliwem. Elektrody o uniwersalnym zastosowaniu do napraw, spawania konstrukcji oraz przy procesach produkcji.

Charakteryzują się doskonałymi właściwościami przetopu żeliwa oraz stabilnym łukiem. Tworzą płaską spoinę bez podcięcia. Szczegłolnie w przypadku spoin pachwinowych pozwalają osiągnąć optymalną strukturę spoiny. Dzięki bimetalicznemu rdzeniowi, obciążalność prądowa i szybkość osadzania są doskonałe. Spoina jest wysoce odporna na pęknięcia, a obróbka za pomocą narzędzi skrawających jest łatwa.

Klasyfikacja	
EN ISO 1071	AWS A5.15
EN C NiFe-13	E NiFe-Cl

Typowy skład chemiczny drutu (% wag.)

C	Ni	Fe
1,2	balans	45,0

Właściwości mechaniczne stopiwa

Granica plastyczności [MPa]	Twardość [HB]
~340	~220

Dane eksploatacyjne

Biegunowość	Średnica	Długość	Prąd spawania
DC(-) / AC	3,2mm	350mm	90-140 A

Dopuszczenia:

DB (No. 62.138.05)