Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:47

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/drut-tig-almg5-fi24-l-10001kg-p-1728.html



Drut TIG AlMg5 fi.2.4 L-1000/1kg

Czas wysyłki	**2-5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**135.253**
Kod producenta	**135.253**

Opis produktu

Drut spawalniczy TIG ALMG5 jest drutem aluminiowym o zawartości 4,9% magnezu przeznaczonym do spawania metodą TIG stopów AL/Mg/ Si. Wysoko wytrzymałe stopiwo wykazuje bardzo dobrą odporność na korozję w środowisku morskim. Jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym spoiwem aluminiowym.

Temperatura topnienia 560-630^{O}C

Długość prętów: 1000 mm

Klasyfikacja:
AWS A5.10-99: ER 5183
ISO 18273-01: AL 5183

Dopuszczenia:
DB, TÜV,ABS, BV

Skład chemiczny (%)	**Właściwości mechaniczne**
Al baza Mn 0,11 Si 0,08 Ti 0,06 Mg 4,9 Cr 0,07 Cu 0,01 Fe 0,2 Zn 0,03	Granica plastyczności: 130 N/mm^2
	Wytrzymałość na rozciąganie: 285 N/mm^2
	Wydłużenie A5: 25 %