

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/drut-tig-almg5-fi32-l-10001kg-p-1730.html>

Drut TIG AlMg5 fi.3.2 L-1000/1kg



Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	135.254
Kod producenta	135.254

Opis produktu

Drut spawalniczy TIG ALMG5 jest drutem aluminiowym o zawartości 4,9% magnezu przeznaczonym do spawania metodą TIG stopów AL/Mg/ Si. Wysoko wytrzymałe stopiwo wykazuje bardzo dobrą odporność na korozję w środowisku morskim. Jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym spoiwem aluminiowym.

Temperatura topnienia 560-630°C

Długość prętów: 1000 mm

Klasyfikacja:

AWS A5.10-99: ER 5183

ISO 18273-01: AL 5183

Dopuszczenia:

DB, TÜV,ABS, BV

Skład chemiczny (%)	Właściwości mechaniczne
Al baza Mn 0,11 Si 0,08 Ti 0,06 Mg 4,9 Cr 0,07 Cu 0,01 Fe 0,2 Zn 0,03	Granica plastyczności: 130 N/mm ²
	Wytrzymałość na rozciąganie: 285 N/mm ²
	Wydłużenie A5: 25 %