

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-magnum-mig-280-mma-v2-igbt-p-3067.html>



Półautomat Magnum MIG 280 MMA V2 IGBT

Cena brutto	3 180,00 zł
Cena netto	2 585,37 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 280 MMAV2
Kod producenta	U MI 280 MMAV2
Producent	Magnum

Opis produktu

Urządzenie **Magnum MIG 280 MMA v2** jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Spawarka **MIG 280 MMA v2** przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp.

Urządzeniem można również spawać metodą **MMA** z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach **IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Urządzenie Magnum MIG 280 MMA v2 nie tylko oferuje wydajność, ale także zestaw określonych funkcji

- Spawanie metodami MIG/MAG oraz MMA
- Profesjonalny podajnik 4x4
- Zasilanie 3x 400 [V]
- Gniazdo podgrzewacza 36V
- Tryb pracy 2T/4T
- Regulacja indukcyjności
- Funkcja Spool Gun
- Profesjonalny uchwyt MB 24 o długości 5m

Parametry techniczne :

- Zasilanie: AC 400 [V] 50 [Hz]
- Wymagane zabezpieczenia: 20 [A]/C
- Prąd spawania MIG/MAG: 50- 300 [A]
- Napięcie pracy: 16,5 - 26,5 [V]
- Napięcie biegu jałowego: 50 [V]
- Cykl pracy: 60 [%]
- Wielkość szpuli drutu: max. 15 [kg]
- Średnica drutu: 0,8/0,9/1,0/1,2 [mm]
- Klasa ochrony obudowy: IP21S
- Waga netto: 38 [kg]

Zestaw zawiera :

- Urządzenie spawalnicze **Magnum MIG 280 MMA v2**
- Uchwyt spawalniczy MIG/MAG MB 24 o długości 5m

- Przewód elektrodowy MMA
- Przewód z zaciskiem masowym o długości 2,5 m
- Rolki do stali w podajniku 1.0/1.2

Gwarancja

Magnum MIG 280 MMA v2 objęty jest gwarancją w systemie **door-2-door**.

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Parametry techniczne

Zasilanie:	AC400 [V] 50 [Hz]
Zabezpieczenie:	16A/C
Zakres prądu spawania:	50-300A
Znamionowy prąd spawania:	300A dla P60%
Prąd spawania MMA:	225A
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu
Średnica drutu:	0,8/1,0/1,2mm
Ilość rolek:	4 rolki
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø200/300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	38 kg