

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-easymig-330-dual-pulse-p-2823.html>

Półautomat spawalnicy EasyMIG 330 DUAL PULSE

Cena brutto	6 590,00 zł
Cena netto	5 357,72 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG330DP-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG330DP-PAK-36-3
Producent	Spartus

Opis produktu

Półautomat spawalnicy EasyMIG 330 DUAL PULSE to uniwersalne, zaawansowane technologicznie urządzenie spawalnicy do spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali wysokostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i jego stopów. Przeznaczona do wszelkiego rodzaju prac naprawczych i produkcyjnych w warsztatach ślusarskich, motoryzacyjnych, zakładach przemysłowych i usługowych. Urządzenie jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów dla urządzeń spawalnicych

EasyMIG 330 DUAL PULSE połączenie 3 urządzeń, pozwalające na profesjonalne spawanie metodami:

- MIG/MAG- spawanie synergiczne
- MIG Puls - spawanie synergiczne z pojedynczym pulsem
- MIG 2-Puls - spawanie synergiczne z podwójnym pulsem
- TIG - spawanie metodą TIG Lift
- MMA - spawanie elektrodą otuloną .

Dla jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy EasyMIG 330 DP wyposażono w funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- **2T/4T** - możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy (MIG/MAG)
- **Inductance** - regulacja indukcyjności spawania - kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalnicych
- **Slow Feed** - tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu
- **Hot Start** - łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- **Arc Force** - łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- **VRD** - obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów, wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje zalecaną grubość materiału dla wybranego prądu.

Dostępne programy synergiczne: dla MigMag, MigMag pojedynczy puls, MigMag podwójny puls

- **Fe** - spawanie stali węglowych metodą MAG w osłonie CO₂.
- **Fe** - spawanie stali węglowych metodą MAG w osłonie mieszanki gazowej Ar + CO₂ .
- **AlMg5 Ar** - spawanie stopów aluminium z magnezem, metodą MIG, w osłonie 100% argonu.
- **AlSi5 Ar** - spawanie stopów aluminium z krzemem, metodą MIG, w osłonie 100% argonu.
- **CuSi** - lutowanie, w osłonie 100% argonu.
- **E308** - spawanie stali nierdzewnych metodą MIG, w osłonie 97.5%Ar + 2.5%CO₂

Wyposażenie półautomatu EasyMIG 330 DP

- Uchwyt spawalnicy Easy 360 3m

-
- przewodnik drutu stalowy
 - dodatkowo 4 x rolka prowadząca (2x 0.8-1.0V)
 - rolka dociskowa szt.2
 - rolki 1.0-1.2V fi30 szt. 2
 - Uchwyt elektrodowy
 - Przewód masowy
 - Instrukcja w języku polskim