

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-ideal-tecnomig-200-pulse-lcd-p-1304.html>



Półautomat spawalnicy Ideal Tecnomig 200 Pulse LCD

Cena brutto	2 229,00 zł
Cena netto	1 812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG200P
Kod producenta	TMIG200P
Producent	Ideal

Opis produktu

Ideal Tecnomig 200 Pulse LCD to nowoczesna **spawarka inwertorowa** która zastąpi w warsztacie 3 urządzenia - półautomat, spawarkę tig oraz spawarkę elektrodową. **Prąd spawania 200A** pozwala na swobodne wykonanie większości prac warsztatowych. Zwarta i lekka budowa zapewnia wygodne przenoszenie urządzenia, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do prac serwisowych w terenie (praca z agregatem).

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem z **synergiczną regulacją parametrów** pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Po wprowadzeniu podstawowych wartości, urządzenie samo dobiera pozostałe parametry pracy w zależności od spawanego materiału i pozycji spawania. Dzięki funkcji **Pulse** jest to doskonały półautomat do spawania stali nierdzewnej.

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Pozwala na regulację takich parametrów jak:

- regulacja indukcyjności
- regulacja pulsu
- czas spawania punktowego
- wypływ gazu po zakończeniu spawania
- regulacja prądu początkowego i końcowego
- regulacja narastania i opadania prądu (S2-takt, S4-takt)
- regulacja upalania i dojazdu drutu
- regulacja czasu wypływu gazu przed i po spawaniu
- regulacja czasu spoiny punktowej (SPOT) oraz interwału pomiędzy kolejnymi spoinami (CSPOT)
- regulacja częstotliwości cyklu oraz prądu pulsu w TIG LIFT

Ideal Tecnomig 200 Pulse LCD przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i

aluminium (metodą mig). Funkcja zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat umożliwia pracę w 5 trybach:

- MIG
- MIG FLUX (spawanie bez gazu)
- Lutospawanie
- TIG Lift
- MMA

Przystosowany jest do spawania drutem 0,8-1,2mm na szpulach do 5kg. Wyposażony w 2 rolkowy układ podawania drutu zapewnia precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4m.

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

- Uchwyt spawalniczy MIG24 3m(z wkładem teflonowym)
- Rolki na drut stalowy 0,8/1,0
- Rolki na drut aluminiowy 1,0/1,2
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Parametry techniczne
