

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-ideal-tecnomig-330-4x4-digital-mma-p-1323.html>



Półautomat spawalnicy Ideal Tecnomig 330 4x4 Digital MMA

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG330V2
Kod producenta	TMIG330V2
Producent	Ideal

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalnicy Ideal Tecnomig 330 4x4 Digital to profesjonalny półautomat do szerokiego zakresu prac spawalniczych. Doskonałe urządzenie do intensywnych prac spawalniczych w warunkach produkcyjnych (przemysłowych) jak i w warsztatach naprawczych.

Półautomat przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej oraz aluminium i jego stopów. Pozwala na spawanie metodą Mig/Mag w osłonie gazu oraz elektrodą otuloną metodą MMA.

Szybka realizacja prac - wydajna i stabilna praca

Konstrukcja półautomatu oparta na technologii inwertorowej, charakteryzuje się stabilnym łukiem spawalniczym przy stosunkowo niskim poborze prądu. Dodatkowa elektroniczna regulacja dławika zwiększa kontrolę nad prądem spawania, pozwalając na uzyskanie jeszcze lepszej jakości spoiny, minimalizując przebarwienia i odpryski. Prąd spawania **300A w cyklu pracy 60%** pozwala na swobodną realizację najbardziej wymagających prac.

Tecnomig 330 4x4 Digital jest urządzeniem kompaktowym, wyposażonym w profesjonalny **4-rolkowy** układ podawania drutu (w zestawie rolki 0,8-1,0V i 1,0-1,2V). Pozwala to na stosowanie długich uchwyty spawalniczych 4m i 5m zapewniając płynne i równe podawanie drutu. Przystosowany jest do zasilania z trójfazowej sieci 400V, 50Hz. Nad właściwą pracą urządzenia czuwa układ przeciw przeciążeniowy.

Pełna kontrola - prosta i wygodna regulacja

Czytelny panel sterowania z cyfrowymi wyświetlaczami prądu i napięcia spawania pozwala na dokładną regulację parametrów pracy. Umożliwia wybór trybu pracy - Mig/MMA. Duże pokrętła pozwalają na swobodną regulację, także w rękawicy spawalniczej. Za ich pomocą można ustawić takie parametry jak prąd spawania dla trybu Mig jak i MMA, prędkość posuwu drutu czy korekta elektroniczna dławika.

Na wyposażeniu półautomatu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy MIG 25 3m
- przewód masowy 3m
- przewód elektrodowy 3m

Parametry techniczne