Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:31

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalniczy-ideal-v-mig-330-4x4-digital-mma-p-1327.html



Półautomat spawalniczy Ideal V-MIG 330 4x4 DIGITAL MMA

Cena brutto	**3 999,00 zł**
Cena netto	**3 251,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**V-MIG330MMA**
Kod producenta	**V-MIG330MMA**
Producent	**Ideal**

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalniczy Ideal V-MIG 330 4x4 Digital to profesjonalny półautomat do szerokiego zakresu prac spawalniczych. Doskonale urządzenie do intensywnych prac spawalniczych w warunkach produkcyjnych (przemysłowych) jak i w warsztatach naprawczych.

Półautomat przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej oraz aluminium i jego stopów. Pozwala na spawanie metodą Mig/Mag w osłonie gazu, metodą Flux drutem samoosłonowym bez gazu oraz elektrodą otuloną metodą MMA.

Szybka realizacja prac - wydajna i stabilna praca

Konstrukcja półautomatu oparta na technologii inwertorowej, charakteryzuje się niewielką wagą, co ułatwia przemieszczanie urządzenia oraz stabilnym łukiem spawalniczym przy stosunkowo niskim poborze prądu. Prąd spawania **do 300A w cyklu pracy 60%** pozwala na swobodną realizację najbardziej wymagających prac.

V-Mig 330 4x4 jest urządzeniem kompaktowym, wyposażonym w profesjonalny **4-rolkowy** układ podawania drutu. Pozwala to na stosowanie długich uchwytów spawalniczych 4m i 5m zapewniając płynne i równe podawanie drutu. Przystosowany jest do zasilania z trójfazowej sieci 400V, 50Hz. Nad właściwą pracą urządzenia czuwa układ przeciw przeciążeniowy.

Pełna kontrola - prosta i wygodna regulacja

Czytelny panel sterowania z cyfrowymi wyświetlaczami prądu i napięcia spawania pozwala na dokładną regulację parametrów pracy. Umożliwia wybór trybu pracy - Mig/MMA oraz funkcji 2-takt/4-takt. Duże pokrętła pozwalają na swobodną regulację, także w rękawicy spawalniczej. Za ich pomocą można ustawić takie parametry jak prąd spawania dla trybu Mig jak i MMA, prędkość posuwu drutu oraz dodatkowo indukcyjność.

Na wyposażeniu półautomatu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy MIG 24 3m
- przewód masowy 3m
- przewód elektrodowy 3m

Parametry techniczne