

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-magnum-mig-2002-mma-kn-p-1332.html>



Półautomat spawalnicy Magnum MIG 200/2 MMA KN

Cena brutto	1 675,88 zł
Cena netto	1 362,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 200/2 KN
Kod producenta	U MI 200/2 KN
Kod EAN	5901076102306
Producent	Magnum

Opis produktu

Lekki i poręczny **półautomat spawalnicy Magnum MIG 200/2 MMA KN** to urządzenie do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych. Doskonale sprawdzi się w warsztatach ślusarskich, naprawczych, jak i do zaawansowanych prac amatorskich. Zasilany napięciem sieci 230V lub 400V.

To profesjonalny **inwertorowy półautomat** przeznaczony do spawania stali stopowych, niskowęglowych, niskostopowych oraz aluminium i jego stopów. Dodatkowo pozwala na spawanie elektrodą otuloną **metodą MMA**, dzięki czemu półautomat może zastąpić zwykłą spawarkę elektrodową.

Płynna i prosta regulacja pracy

Dokładną regulację pracy migomatu umożliwia czytelny panel sterowania z wygodnymi pokrętkami, pozwalający na płynną regulację prędkości podawania drutu oraz prądu spawania. Duże wyświetlacze ułatwiają odczyt prądu i napięcia spawania.

Podstawowe cechy migomatu Magnum MIG 200/2 MMA KN

- Szpula z drutem: 5kg,
- Półautomat wyposażony w euro gniazdo do podłączenia uchwytu spawalniczego
- Płynna regulacja prędkości podawania drutu i prądu spawania,
- Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,
- Regulacja indukcyjności
- Zamienna biegunowość uchwytu,
- Chłodzenie wentylatorem,
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

W skład zestawu wchodzi:

- MIG 200/2 MMA KN
- uchwyt spawalnicy MB15 3m,
- uchwyt elektrodowy,
- przewód masowy,

Gwarancja

MIG 200/2 MMA KN objęty jest gwarancją w systemie **door-2-door**.

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Kod producenta: MIG220MMA_W

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V/400V 50Hz
Pobór mocy:	6.2 kW
Zabezpieczenie:	20/16 [A]
Zakres prądu spawania:	30-200 A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Prąd spawania MMA:	30-180
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu
Średnica drutu:	0,6/0,9/0,8/1,0 mm
Ilość rolek:	2 rolki
Waga szpuli:	≤ 5kg / Ø200mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	14 kg