

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-magnum-mig-208-mma-nowa-wersja-z-klapka-p-1336.html>



Półautomat spawalnicy Magnum MIG 208 MMA (Nowa wersja z klapką)

Cena brutto	1 768,13 zł
Cena netto	1 437,50 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 208MMA
Kod producenta	U MI 208MMA
Producent	Magnum

Opis produktu

Magnum MIG 208 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania prądem do 200A stali zwykłej, nierdzewnej czy aluminium metodą MIG/MAG (spawanie w osłonie gazu ochronnego) lub elektrodą otuloną metodą MMA. Pozwala także na spawanie metodą MIG/MAG bez gazu ochronnego przy zastosowaniu drutu samoosłonowego.

Budowa migomatu oparta jest o tranzystory IGBT, dzięki którym urządzenie charakteryzuje się małymi stratami mocy zwiększając tym samym wydajność i niezawodność półautomatu.

Precyzyjne ustawienie parametrów pracy zapewnia prosty i czytelny panel sterowania z wygodnymi pokrętkami regulacji i cyfrowymi wyświetlaczami oraz przełącznikiem metody spawania MIG/MAG lub MMA.

Pozostałe cech charakterystyczne:

- dioda sygnalizująca zasilanie
- dioda sygnalizująca przegrzanie/awarie
- przycisk kontrolny wysuwu drutu dla MIG/MAG
- gniazdo sterownicze uchwytu typu spool-gun
- pokręto regulacji upalania drutu (burn back)

W zestawie znajduje się:

- uchwyt spawalnicy MB15 AK 3m
- przewód elektrodowy
- przewód masowy 3m

Parametry techniczne

--	--

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	-
Zakres prądu spawania:	40-100 A
Znamionowy prąd spawania:	100 dla P30%
Prąd spawania MMA:	-
Znamionowy prąd spawania MMA:	-
Prąd spawania TIG:	-
Znamionowy prąd spawania TIG:	-
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Sterowanie synergiczne:	-
Programy synergiczne:	-
Pamięć	-
Funkcja 2-takt/4-takt:	Nie
Lutospawanie:	Nie
Spawanie pulsem :	Nie
Spawanie podwójnym pulsem:	-
Spawanie bez gazu:	Tak
Spawanie punktowe SPOT:	-
Regulacja indukcyjności:	-
Funkcja VRD (dla MMA):	-
Post-gaz:	-
Pre-gaz:	-
Burn Back:	-
Slow Feed:	-
Dodatkowe funkcje:	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu
Średnica drutu:	0,8 mm
Ilość rolek:	2 rolki
Prędkość podawania drutu:	-
Waga szpuli:	≤ 1kg / Ø100mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	410x150x285 mm
Waga:	5,8 kg