

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-magnum-mig-270w-mma-p-2912.html>



Półautomat spawalnicy Magnum MIG 270W MMA

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	U MI 270 WIGB
Kod producenta	U MI 270 WIGB
Producent	Magnum

Opis produktu

Półautomat spawalnicy **Magnum MIG 270W MMA** to profesjonalne urządzenia spawalnicy dla każdego użytkownika prowadzącego intensywne prace spawalnicy. Jest doskonałym rozwiązaniem dla zakładów ślusarskich, warsztatów naprawczych jak i prac przemysłowych.

Dzięki możliwości spawania dwoma metodami - **MIG/MAG** i **MMA**, jest to bardzo wszechstronny półautomat. Prąd spawania do **280A w cyklu pracy 60%** przy spawaniu metodą MIG/MAG jak i MMA, pozwala na realizację szerokiego zakresu prac spawalnicych.

Prosty i czytelny panel

Panel sterowania pozwala na szybką i prostą regulację. Wygodne duże pokrętła oraz cyfrowe wyświetlacze ułatwiają zmianę parametrów, także w rękawicy spawalnicyzej.

Panel pozwala na ustawienie takich parametrów jak:

- wybór trybu pracy MMA/MIGMAG
- prąd spawania MMA
- prąd spawania MIG/MAG
- prędkość podawania drutu
- indukcyjność
- wysuw drutu
- odczyt napięcia i natężenia prądu spawania

Wydajna praca w każdych warunkach

Półautomat **MIG 270W MMA** wyposażony jest w profesjonalny **4 rolkowy** układ podawania drutu. Zapewnia on płynne podawanie drutu, także przy zastosowaniu długich **5m** uchwytów spawalnicych.

Zastosowanie technologii inwertorowej i budowy opartej na tranzystorach IGBT zapewnia dużą wydajność migomatu, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i oszczędniejszą pracę.

Wyposażenie

W zestawie wraz z półautomatem znajduje się:

- uchwyt spawalnicy MB25 5m
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy

Gwarancja

Półautomat Magnum MIG 271 MMA objęty jest gwarancją typu **door-to-door**.

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Dane techniczne

Zasilanie:	3x400V 50Hz
Zabezpieczenie:	16A/C
Zakres prądu spawania:	30-280A
Znamionowy prąd spawania:	280A dla P60%
Prąd spawania MMA:	200A
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu
Średnica drutu:	/0,8/1,0/1,2mm
Ilość rolek:	4 rolki
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø200/300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	44 kg