Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:00

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalniczy-magnum-mig-358w-mma-igbt-p-1354.html



Półautomat spawalniczy Magnum MIG 358W MMA IGBT

Cena brutto	**3 499,00 zł**
Cena netto	**2 844,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**U MI 358W MMA**
Kod producenta	**U MI 358W MMA**
Kod EAN	**5901076102610**
Producent	**Magnum**

Opis produktu

Półautomat spawalniczy Magnum MIG 358W MMA IGBT Spawanie 350A | MIG/MMA | Zwarta konstrukcja

Półautomat spawalniczy **MIG 358W MMA IGBT** to profesjonalne urządzenia spawalnicze dla każdego użytkownika prowadzącego intensywne prace spawalnicze. Jest doskonałym rozwiązaniem dla zakładów ślusarskich, warsztatów naprawczych jak i prac przemysłowych.

Dzięki możliwości spawania dwoma metodami - **MIG/MAG** i **MMA**, jest to bardzo wszechstronny półautomat. Prąd spawania do **350A w cyklu pracy 60%** przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz **250A w cyklu pracy 60%** metodą MMA, pozwala na realizację szerokiego zakresu prac spawalniczych.

Prosty i czytelny panel

Panel sterowania pozwala na szybką i prosta regulację. Wygodne duże pokrętła oraz cyfrowe wyświetlacze ułatwiają zmianę parametrów, także w rękawicy spawalniczej.

Panel pozwala na ustawienie takich parametrów jak:

- wybór trybu pracy MMA/MIGMAG
- prąd spawania MMA
- prąd spawania MIG/MAG
- prędkość podawania drutu
- indukcyjność
- wysuw drutu
- odczyt napięcia i natężenia prądu spawania

Wydajna praca w każdych warunkach

Półautomat **MIG 358W MMA IGBT** wyposażony jest w profesjonalny **4 rolkowy** układ podawania drutu. Zapewnia on płynne podawanie drutu, także przy zastosowaniu długich **5m** uchwytów spawalniczych.

Zastosowanie technologii inwertorowej i budowy opartej na tranzystorach IGBT zapewnia dużą wydajność migomatu, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i oszczędniejszą pracę.

Wyposażenie

W zestawie wraz z półautomatem znajduje się:

- uchwyt spawalniczy MB25 5m
- uchwyt elektrodowy 3,0 m
- przewód masowy 3,0 m
- **reduktor** gazu Argon/CO2 seria 100
- rolki podajnika drutu 0,8/1,0 mm - 2szt
- rolki podajnika drutu 1,0/1,2 mm - 2szt
- wkład spiralny 1,0-1,2 czerwony 5,4m (stalowy) - 1 szt.
- adaptor drutu szpuli 15 kg - 1 szt.
- dysza gazowa MB 25 - 5 szt.
- końcówka prądowa MB25/36 fi.1,0 -10 szt.
- łącznik prądowy MB-25 M6 - 3 szt.
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Parametry techniczne

Zasilanie:	3x400V 50Hz
Pobór mocy:	12,5 kVA
Zabezpieczenie:	20A/ C
Zakres prądu spawania:	50-350 A
Znamionowy prąd spawania:	350 dla P60%
Prąd spawania MMA:	50-280A
Znamionowy prąd spawania MMA:	280 A dla P60%
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Lutospawanie:	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Spawanie punktowe SPOT:	Nie
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu
Średnica drutu:	0,8/0,9/1,0/1,2 mm
Ilość rolek:	4 rolki
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	46 kg