

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-magnum-mig-380w-mma-igbt-p-1355.html>



Półautomat spawalniczy Magnum MIG 380W MMA IGBT

Cena brutto	3 822,84 zł
Cena netto	3 108,00 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 380 WIGB
Kod producenta	U MI 380 WIGB
Kod EAN	5901076102283
Producent	Magnum

Opis produktu

Półautomat spawalniczy Magnum MIG 380W MMA IGBT Spawanie 380A | MIG/MMA | Zwarta konstrukcja

Półautomat spawalniczy **MIG 380W MMA IGBT** to profesjonalne urządzenia spawalnicze dla każdego użytkownika prowadzącego intensywne prace spawalnicze. Jest doskonałym rozwiązaniem dla zakładów ślusarskich, warsztatów naprawczych jak i prac przemysłowych.

Dzięki możliwości spawania dwoma metodami - **MIG/MAG** i **MMA**, jest to bardzo wszechstronny półautomat. Prąd spawania do **380A w cyklu pracy 60%** przy spawaniu metodą MIG/MAG oraz **300A w cyklu pracy 60%** metodą MMA, pozwala na realizację szerokiego zakresu prac spawalniczych.

Prosty i czytelny panel

Panel sterowania pozwala na szybką i prostą regulację. Wygodne duże pokręta oraz cyfrowe wyświetlacze ułatwiają zmianę parametrów, także w rękawicy spawalniczej.

Panel pozwala na ustawienie takich parametrów jak:

- wybór trybu pracy MMA/MIGMAG
- prąd spawania MMA
- prąd spawania MIG/MAG
- prędkość podawania drutu
- indukcyjność
- wysuw drutu
- odczyt napięcia i natężenia prądu spawania

Wydajna praca w każdych warunkach

Półautomat **MIG 380W MMA IGBT** wyposażony jest w profesjonalny **4 rolkowy** układ podawania drutu. Zapewnia on płynne podawanie drutu, także przy zastosowaniu długich **5m** uchwytów spawalniczych.

Zastosowanie technologii inwertorowej i budowy opartej na tranzystorach IGBT zapewnia dużą wydajność migomatu, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i oszczędniejszą pracę.

Wyposażenie

W zestawie wraz z półautomatem znajduje się:

- uchwyt spawalniczy MB25 5m
- uchwyt elektrodowy 3,0 m
- przewód masowy 3,0 m..
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Parametry techniczne

Zasilanie:	3x400V 50Hz
Pobór mocy:	14 kVA
Zabezpieczenie:	25C
Zakres prądu spawania:	40-380 A
Znamionowy prąd spawania:	300 dla P60%
Prąd spawania MMA:	300A
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Nie
Lutospawanie:	Nie
Spawanie pulsem :	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu
Średnica drutu:	0,8/0,9/1,0/1,2 mm
Ilość rolek:	4 rolki
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	410x150x285 mm
Waga:	46 kg