

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-magnum-mig201-mma-p-2806.html>



Półautomat spawalnicy Magnum MIG201 MMA

Cena brutto	1 608,00 zł
Cena netto	1 307,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 201MMA
Kod producenta	U MI 201MMA
Kod EAN	5901209100032
Producent	Magnum

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalnicy **Magnum MIG201 MMA** to profesjonalna spawarka mig/mag przeznaczona do spawania metodą MIG-MAG stali, stali nierdzewnej, a także aluminium oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Prąd spawania **do 200A** pozwala na realizację szeregu lekkich prac konserwacyjnych, doskonale sprawdzi się przy pracach blacharskich. Dzięki zmiennej biegunowości umożliwia również spawanie **drutem samoosłonowym** bez gazu.

Płynna i prosta regulacja pracy

Dokładną regulację pracy migomatu umożliwia czytelny panel sterowania z wygodnymi pokrętkami, pozwalającymi na płynną regulację prądu i napięcia spawania oraz prędkości podawania drutu. Wyraźny wyświetlacz ułatwia odczyt prądu spawania.

Podstawowe cechy migomatu Magnum MIG201 MMA

- Szpula z drutem: 5kg,
- Gniazdo EURO,
- Płynna regulacja prądu i napięcia spawania,
- Regulacja indukcyjności
- Spawanie **TIG LIFT**
- Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,
- Zmienna biegunowość - spawanie drutem samoosłonowym bez gazu,
- Spawanie elektrodą otuloną metodą MMA z funkcją **ARC FORCE**
- Możliwość podłączenia uchwytu **SpoolGun**
- Chłodzenie wentylatorem,
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

W skład zestawu wchodzi:

- Magnum MIG201 MMA
- uchwyt spawalnicy MIG 15/3m z wtykiem EURO,
- przewód masowy,
- przewód elektrodowy,
- Instrukcja obsługi.

Gwarancja

Magnum MIG201MMA objęty jest gwarancją w systemie **door-2-door**.

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zabezpieczenie:	C25A
Zakres prądu spawania:	30-200A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu
Średnica drutu:	0,6/0,8
Ilość rolek:	2 rolki
Waga szpuli:	≤ 5kg / Ø200mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	10 kg