Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:16

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalniczy-midi-mig-2102-mma-p-1358.html



# Półautomat spawalniczy MIDI MIG 210/2 MMA

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Zadzwoń, spytaj o dostępność** |
| Numer katalogowy | **U MI 210/2MMA** |
| Kod producenta | **U MI 210/2MMA** |
| Kod EAN | **5901076100012** |
| Producent | **Magnum** |

## Opis produktu

**Półautomat spawalniczy Midi Mig 210/2** jest profesjonalnym urządzeniem spawalniczym zbudowanym na tranzystorach IGBT, przeznaczonym do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej oraz stali stopowych i aluminium. Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, naprawczych i przemysłowych.

### Jedno urządzenie do wielu zadań

Migomat pozwala także na spawanie elektrodami otulonymi (MMA) prądem do 200A. Nie musisz tracić miejsca na dwa urządzenia, Midi Mig 210/2 z powodzeniem zastąpi klasyczną spawarkę elektrodową. 2-rolkowy układ podający zapewni sprawne podawanie drutu spawalniczego w uchwytach o długości 3m i 4m. Dużą zaletą tego urządzena jest również możliwość stosowania 15 kg szpul drutu oraz zasilanie urządzenia napięciem 230V 50Hz lub 400V 50Hz.

### Wygodna praca w każdym miejscu

Zastosowanie kompaktowej budowy zapewnia niewielką wagę i wymiary półautomatu, dzięki czemu możesz swobodnie poruszać się z urządzeniem. Zasilanie z sieci 230V lub 400V ułatwi podłączenie w praktycznie każdym miejscu.



**Wyposażenie półautomatu Midi Mig 210/2**

- uchwyt spawalniczy MB15 AK 3m
- przewód elektrodowy
- przewód masowy 3m

## Gwarancja

Półautomat Magnum MIG 270 MMA Open objęty jest gwarancją typu **door-to-door**.

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

# Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Zasilanie:** | 230V/400V 50Hz |
| **Pobór mocy**: | 6,0 kVA |
| **Zabezpieczenie:** | 20C/16A (400V) |
| **Zakres prądu spawania:** | 30-200A |
| **Znamionowy prąd spawania:** | 200A dla P60% |
| **Regulacja prądu:** | Płynna |
| **Funkcja 2-takt/4-takt:** | Nie |
| **Lutospawanie:** | Nie |
| **Spawanie bez gazu:** | Tak |
| **Regulacja indukcyjności:** | Nie |
| **Dodatkowe funkcje:** | Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i przegrzaniu |
| **Średnica drutu:** | 0,6; 0,8; 1,0 mm |
| **Ilość rolek:** | 2 rolki |
| **Waga szpuli:** | ≤ 15kg / Ø200mm |
| **Stopień ochrony:** | IP21S |
| **Wymiary:** | 410x150x285 mm |
| **Waga:** | 19,5 kg |