Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:47

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalniczy-mig-261m4r-230v3x400v-p-1359.html



Półautomat spawalniczy MIG 261M/4R 230V/3x400V

Cena brutto	**3 300,00 zł**
Cena netto	**2 682,93 zł**
Numer katalogowy	**SINW-MIG261M**
Kod producenta	**SINW-MIG261M**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Półautomat spawalniczy MIG 261M/4R to urządzenie inwertorowe wykonane w technologii IGBT 200kHz o podwójnym systemie zasilania: 230V oraz 3x400V 50Hz. Profesjonalny półautomat przeznaczony do intensywnych prac spawalniczych, prace w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Przeznaczony jest do spawania metodą MIG/MAG stali konstrukcyjnej niskowęglowej (MAG) i stali stopowej (MIG), umożliwia także spawanie drutem samoosłonowym (spawanie bez gazu) oraz spawanie metodą MMA elektrodami otulonymi.

Migomat MIG261M/4R wyposażony jest w 4-rolkowy układ podawania drutu zapewniający efektywne podawanie drutu z pełną regulacją prędkości podawania, pozwalając także na stosowanie uchwytów spawalniczych o długości 5m. Pozwala na stosowanie szpuli drutu 5kg (K-200) oraz 15kg (K-300). Prosty i czytelny panel sterujący z cyfrowymi wyświetlaczami zapewnia prostą obsługe urządzenia.

MIG261M/4R przygotowany jest także do współpracy z uchwytem spawalniczym typu **SpoolGun** z szpulą drutu (szpula D100 - 0,45kg) przydatnym przy spawaniu bardzo cienkich blach.

Sterowanie i dostępne funkcje:

- Opcja SpoolGun
- Spawanie bezgazowe drutami samoosłonowymi
- 2-takt/4-takt
- Zasilanie 230V/3x400V

Wyposażenie półautomatu MIG261M/4R:

- Uchwyt spawalniczy TW25 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy

Parametry techniczne

Zasilanie:	AC 230 V, AC 3x400 V
Zabezpieczenie:	C16A
Maksymalny pobór mocy:	9,4 kVA (3x 400 V)
Zakres prądu spawania:	50-250 A
Znamionowy prąd spawania:	250 dla P60%
Prąd spawania MMA:	50-250A
Znamionowy prąd spawania MMA:	250 dla P60%
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Możliwość zastosowania uchwytu Spool Gun
Średnica drutu:	0,6-1,0 mm
Prędkość podawania drutu:	3 – 18 m/min
Ilość rolek:	4 rolki

Waga szpuli:	≤ 5/15kg / Ø200/300mm
Wymiary:	930x435x695 mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	59 kg