

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-sherman-dualmig-210-s4-p-1363.html>

Półautomat spawalnicy Sherman DualMig 210 S4

Cena brutto	1 434,67 zł
Cena netto	1 166,40 zł
Numer katalogowy	7811699
Kod producenta	7811699
Producent	Sherman

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalnicy **Sherman Dualmig 210 S4** to wszechstronne urządzenie w przystępnej cenie łączące 3 metody spawania - **MIG, MMA, TIG**. Przeznaczone do lekkich i średnio zaawansowanych prac spawalniczych. Prąd spawania **do 200A** pozwala na wykonanie szerokiego zakresu prac spawalniczych w zakładach ślusarskich czy naprawczych, a także w przydomowych warsztatach.

Możliwość zmiany biegunowości uchwytu pozwala na spawanie **drutem samoosłonowym** bez gazu ochronnego. Dodatkowo, półautomat pozwala na spawanie elektrodą otuloną **metodą MMA** oraz **metodą TIG Lift**. Dzięki temu może zastąpić zwykłą spawarkę mma oraz prostą spawarkę tig - zamiast 3 urządzeń, mamy jedno.

Płynna i prosta regulacja pracy spawarki

Dokładną regulację pracy migomatu umożliwia czytelny panel sterowania z wygodnymi pokrętkami, pozwalający na płynną regulację prędkości podawania drutu, prądu spawania oraz wybór metody spawania. Dodatkowo możliwość regulacji indukcyjności pozwala na **lutospawanie** cienkich blach ocynkowanych (do 3mm). Duże wyświetlacze ułatwiają odczyt parametrów pracy.

Podstawowe cechy migomatu Sherman Dualmig 210 S4

- 3 metody spawania: MIG/MMA/TIG Lift
- Szpula z drutem: 1kg, 5kg,
- Półautomat wyposażony w euro gniazdo do podłączenia uchwytu spawalniczego
- Płynna regulacja prędkości podawania drutu i prądu spawania,
- Regulacja indukcyjności
- 2-takt/4-takt
- Wewnętrzny, 2-rolkowy podajnik drutu
- Zamienna biegunowość uchwytu,
- Spawanie drutem samoosłonowym, lutospawanie
- Chłodzenie wentylatorem,
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

W skład zestawu wchodzi:

- Sherman Dualmig 210 S4,
- uchwyt spawalnicy TW 15 3m
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Zabezpieczenie:	C25A
Maksymalny pobór mocy:	8,5 kVA

Zakres prądu spawania:	35-200 A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Prąd spawania MMA:	30 - 180A
Znamionowy prąd spawania MMA:	180 dla P60%
Prąd spawania TIG :	30-180A
Znamionowy prąd spawania TIG:	180 dla P60%
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Spawanie bez gazu, lutospawanie, spawanie metodą MMA i TIG
Średnica drutu:	0,8/1,0/1,2 mm
Ilość rolek:	2 rolki
Waga szpuli:	≤ 1/5kg / Ø100/200mm
Wymiary:	450 x 210 x 305 mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	11,5 kg