

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-sherman-mig-200-speedy-p-1365.html>



Półautomat spawalnicy Sherman MIG 200 Speedy

Cena brutto	950,18 zł
Cena netto	772,50 zł
Numer katalogowy	7811744
Kod producenta	7811744
Producent	Sherman

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalnicy **Sherman MIG 200 Speedy** to urządzenie przeznaczone do lekkich prac spawalniczych. Pozwala na wykonanie prac w przydomowym warsztacie oraz dorywczych prac w zakładach naprawczych.

Możliwość zmiany biegunowości uchwytu pozwala również na spawanie **drutem samoosłonowym** bez gazu ochronnego. Dodatkowo, półautomat pozwala na spawanie elektrodą otuloną metodą MMA, dzięki czemu może zastąpić zwykłą spawarkę elektrodową.

Płynna i prosta regulacja pracy
Dokładną regulację pracy migomatu umożliwia czytelny panel sterowania z wygodnymi pokrętkami, pozwalający na płynną regulację prędkości podawania drutu oraz prądu spawania. Duże wyświetlacze ułatwiają odczyt parametrów pracy.

Podstawowe cechy migomatu Sherman MIG 200 Speedy

- Szpula z drutem: 1kg, 5kg,
- Półautomat wyposażony w euro gniazdo do podłączenia uchwytu spawalniczego
- Płynna regulacja prędkości podawania drutu i prądu spawania,
- Wewnętrzny, 2-rolkowy podajnik drutu
- Zamienna biegunowość uchwytu,
- Chłodzenie wentylatorem,
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

W skład zestawu wchodzi:

- Sherman MIG 200 Speedy,
- uchwyt spawalnicy TW 15 3m
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- tarcza spawalnica i młotek

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Zabezpieczenie:	C25A
Maksymalny pobór mocy:	8,5 kVA
Zakres prądu spawania:	5-200 A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Spawanie bez gazu, spawanie metodą MMA
Średnica drutu:	0,8/1,0/1,2 mm
Ilość rolek:	2 rolki

Waga szpuli:	≤ 1/5kg 100/200 mm
Prędkość podawania drutu:	2,5-12 m/min
Wymiary:	395x163x238
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	8 kg