Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:02

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalniczy-sherman-mig-200m-p-1366.html



Półautomat spawalniczy Sherman MIG 200M

Cena brutto	**1 701,00 zł**
Cena netto	**1 382,93 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SINW-MIG200M**
Kod producenta	**SINW-MIG200M**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalniczy Sherman MIG 200M zasilany z jednofazowej sieci 230V 50Hz, wykonany w technologii MOSFET. Półautomat przeznaczony jest do spawania stali konstrukcyjnych niskowęglowych oraz metali kolorowych metodą MIG/MAG oraz elektrodą otuloną (MMA). Pozwala na spawanie proszkowym drutem samoosłonowym (spawanie bez gazu). Przystosowany jest także do lutospawania cieńkich blach ocynkowanych (do 3mm).

Posiada profesjonalny 2 rolkowy układ podający drutu z płynną regulacją prędkości podawania oraz płynną regulację prądu spawania. Półautomat posiada układ zabezpieczenia termicznego, chłodzenie wydajnym wentylatorem.

Umożliwia spawanie drutem o średnicach 0,8 i 1,0 na szpuli 5kg. **Półautomat** polecany jest głównie dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych o średnim stopniu wykorzystania technologii spawalniczych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

MIG200M przygotowany jest także do współpracy z uchwytem spawalniczym typu **SpoolGun** z szpulą drutu (szpula D100 - 0,45kg) przydatnym przy spawaniu bardzo cienkich blach.

W skład zestawu wchodzi:

- półautomat MIG 200M
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Zabezpieczenie:	C35A
Maksymalny pobór mocy:	8,8 kVA
Zakres prądu spawania:	30-200 A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Regulacja prądu:	Płynna
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Lutospawanie, Arc Force dla MMA; Opcja Spool Gun
Średnica drutu:	0,8/1,0/1,2 mm
Ilość rolek:	2 rolki
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø300/200mm
Prędkość podawania drutu:	1,5 - 19 m/min
Wymiary:	500 x 260 x 540
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	21 kg