

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-sherman-mig-320y4r-p-1369.html>



# Półautomat spawalnicy Sherman MIG 320Y/4R

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 3 468,00 zł       |
| Cena netto       | 2 819,51 zł       |
| Czas wysyłki     | 2-5 dni roboczych |
| Numer katalogowy | SINW-MIG320Y      |
| Kod producenta   | SINW-MIG320Y      |
| Producent        | Sherman           |

## Opis produktu

**Inwertorowy półautomat spawalnicy Sherman MIG 320Y/4R** zasilany z trójfazowej sieci 400V 50Hz, wykonane w technologii MOSFET. Półautomat przeznaczony jest do spawania stali konstrukcyjnych niskowęglowych oraz metali kolorowych metodą MIG/MAG.

Charakteryzuje się niewielką wagą, wysokim cyklem pracy na poziomie 60%, precyzyjnym nastawem parametrów spawania, stosunkowo małym poborem prądu. Zapewnia stabilność łuku spawalniczego podczas pracy. Prosty sposób zmiany polaryzacji pozwala na spawanie drutem samoostonowym (bez gazu ochronnego).

**Półautomat MIG 320Y/4R** jest urządzeniem kompaktowym, posiada profesjonalny 4 rolkowy układ podający drutu co umożliwia zastosowanie dłuższych uchwyty spawalniczych (4m i 5m) z płynną regulacją prędkości podawania oraz płynną regulację prądu spawania. Dodatkowa regulacja indukcyjności ułatwia spawanie cienkich blach. Półautomat posiada układ zabezpieczenia termicznego chroniący przed przeciążeniem, chłodzenie wydajnym wentylatorem oraz wyświetlacz LED prądu i napięcia spawania.

Umożliwia spawanie drutem o średnicach 0,8 - 1,2 na szpulach 15kg i 5kg. Urządzenie polecane jest głównie dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych o średnim i dużym stopniu wykorzystania technologii spawalniczych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W skład zestawu wchodzi:

- półautomat MIG 320Y/4R
- uchwyt spawalnicy
- przewód masowy

Półautomat Sherman MIG 320Y/4R objęty jest 12 miesięczną gwarancją.

## Parametry techniczne

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zasilanie:                    | 3x400V 50Hz  |
| Zabezpieczenie:               | C16A         |
| Pobór mocy:                   | 10,4 kVA     |
| Zakres prądu spawania:        | 50-320 A     |
| Znamionowy prąd spawania:     | 320 dla P60% |
| Prąd spawania MMA:            | 20 - 350A    |
| Znamionowy prąd spawania MMA: | 350 dla P60% |
| Regulacja prądu:              | Płynna       |

---

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Funkcja 2-takt/4-takt:</b>            | Tak                 |
| <b>Spawanie bez gazu:</b>                | Tak                 |
| <b>Prędkość podawania drutu [m/min]:</b> | 1,8 - 18 m/min      |
| <b>Regulacja indukcyjności:</b>          | Tak                 |
| <b>Średnica drutu:</b>                   | 0,8/1,0/1,2 mm      |
| <b>Ilość rolek:</b>                      | 4 rolki             |
| <b>Waga szpuli:</b>                      | ≤ 15kg / Ø300/200mm |
| <b>Stopień ochrony:</b>                  | IP21S               |
| <b>Wymiary:</b>                          | 760x375x730         |
| <b>Waga:</b>                             | 50 kg               |