

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-215-synergia-migtigmma-p-1378.html>



Półautomat spawalniczy Spartus EasyMIG 215 Synergia MIG/TIG/MMA

Cena brutto	2 188,24 zł
Cena netto	1 779,06 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG215-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG215-PAK-15-3
Producent	Spartus

Opis produktu

Półautomat Spartus EasyMIG 215

3 metody spawania | Programy synergiczne | Spawanie bez gazu

Inwertorowa spawarka EasyMig 215 to nowoczesny półautomat łączący funkcje spawarki elektrodowej, spawarki tig i półautomatu w jednym urządzeniu. Jest doskonałym rozwiązaniem dla warsztatów ślusarskich, prac naprawczych czy przemysłowych. Zastępując 3 osobne urządzenia usprawnia pracę, obniża koszty oraz oszczędza miejsce potrzebne na sprzęt warsztatowy.

Prąd spawania **200A** w przypadku półautomatu i tiga oraz **160A** dla elektrody pozwala na swobodne wykonanie większości prac spawalniczych.

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem EasyMIG 215LCD z synergiczną regulacją parametrów pracy pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Synergiczna regulacja pozwala na zastosowanie drutów stalowych o średnicach 0,6/0,8/1,0mm oraz aluminium 1,0mm. Po wyborze średnicy stosowanego drutu, urządzenie samo dobiera pozostałe parametry pracy. W migomacie dostępne są programy:

- stal CO2,
- stal mieszanka,
- aluminium,
- drut samoostonowy.

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Dodatkowo, w trakcie korekty ustawień, sterowanie urządzenia na wyświetlaczu podpowiada kształt spoiny oraz graficznie wskazuje zalecaną grubość materiału dla wybranego prądu spawania.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest także tryb manulany, pozwalający na całkowicie ręczną regulację wszystkich parametrów.

Spartus EasyMIG 215 przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium (metodą mig). Możliwość zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat pozwala na pracę 4 metodami:

- MIG
- MIG Flux (spawanie bez gazu)
- TIG Lift
- MMA

Przystosowany jest do spawania drutem 0,6-1,0 mm na szpulach do 5kg. Wyposażony w 2 rolkowy układ podawania drutu zapewnia precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4m.

Zastosowanie uchwytu tig z zaworkiem w rekojeści pozwala na spawanie metodą TIG z zajarzeniem łuku przez potarcie (tzw. TIG Lift). Przy tej metodzie EasyMig 215 pozwala na spawanie prądem w zakresie 10-200A.

Spawarka zapewnia także wydajne spawanie elektrodą otuloną metodą MMA. Funkcje Hot Start i Arc Force ułatwiają prowadzenie elektrody wspomagając pracę spawacza. Dodatkowo funkcja VRD obniżająca napięcie stanu jałowego do bezpiecznej wartości dba o bezpieczeństwo pracy podczas spawania elektrodą otuloną.

Zalety spawarki Spartus EasyMIG 215

- 3 metody spawania w jednym urządzeniu - mig/tig/mma
- spawanie bez gazu drutem samoosłonowym
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- sterowanie synergiczne Mig/Mag
- dobry stosunek ceny do parametrów

Wyposażenie zestawu:

- Uchwyt Spartus Mig SPE 150 3 m
- Przewód z uchwytem elektrodowym
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	50 - 200A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Prąd spawania MMA:	10 - 180A
Prąd spawania TIG:	10 - 200A
Regulacja prądu:	Płynna
Sterowanie synergiczne:	Tak
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Lutospawanie:	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Funkcja VRD (dla MMA):	Tak
Dodatkowe funkcje:	spool gun, test drutu, zmiana biegunowości
Średnica drutu:	0.6, 0.8, 1.0mm
Ilość rolek:	2 rolki

Prędkość podawania drutu:	2 - 12.5m/min
Waga szpuli:	≤ 5kg / Ø200mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	490 x 230 x 330mm
Waga:	12 kg