

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-217-dual-pulse-pakiet-p-2822.html>



Półautomat spawalnicy Spartus EasyMIG 217 Dual Pulse pakiet

Cena brutto	2 535,34 zł
Cena netto	2 061,25 zł
Numer katalogowy	EASYMIG217DP-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG217DP-PAK-15-3
Producent	Spartus

Opis produktu

Półautomat spawalnicy **EasyMIG217 DUAL PULSE** to uniwersalne, zaawansowane technologicznie urządzenie spawalnicy do spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali wysokostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i jego stopów. Przeznaczona do wszelkiego rodzaju prac naprawczych i produkcyjnych w warsztatach ślusarskich, motoryzacyjnych, zakładach przemysłowych i usługowych. Urządzenie jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów dla urządzeń spawalnych

EasyMIG 217 DUAL PULSE połączenie 3 urządzeń, pozwalające na profesjonalne spawanie metodami:

- MIG/MAG- spawanie synergiczne
- MIG Puls - spawanie synergiczne z pojedynczym pulsem
- MIG 2-Puls - spawanie synergiczne z podwójnym pulsem
- TIG - spawanie metodą TIG Lift
- MMA - spawanie elektrodą otuloną .

Dla jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy EasyMIG 217 **DUAL PULSE** wyposażono w funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- **2T/4T** - możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy (MIG/MAG)
- **Inductance** - regulacja indukcyjności spawania - kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalnych
- **Slow Feed** - tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu
- **Hot Start** - łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- **Arc Force** - łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- **VRD** - obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów, wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

Dostępne programy synergiczne: dla MigMag, MigMag pojedynczy puls, MigMag podwójny puls

- **Fe** - spawanie stali węglowych metodą MAG w osłonie CO₂.
- **Fe** - spawanie stali węglowych metodą MAG w osłonie mieszanki gazowej Ar + CO₂ .
- **AlMg5 Ar** - spawanie stopów aluminium z magnezem, metodą MIG, w osłonie 100% argonu.
- **AlSi5 Ar** - spawanie stopów aluminium z krzemem, metodą MIG, w osłonie 100% argonu.
- **CuSi** - lutospawanie, w osłonie 100% argonu.
- **E308** - spawanie stali nierdzewnych metodą MIG, w osłonie 97.5%Ar + 2.5%CO₂

Wyposażenie półautomatu EasyMIG217 DUAL PULSE

-
- Uchwyt spawalniczy Easy 150 3m
 - Prowadnik drutu stalowy
 - Rolka prowadząca 0.8-1.0V fi30
 - Uchwyt elektrodowy
 - Przewód masowy
 - Wąż gazowy
 - Instrukcja w języku polskim