

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-265-synergia-migtigmma-p-1380.html>



Półautomat spawalnicy Spartus EasyMIG 265 Synergia MIG/TIG/MMA

Cena brutto	3 642,19 zł
Cena netto	2 961,13 zł
Dostępność	Zadzwoń, sprawdź o dostępność
Numer katalogowy	EASYMIG265-PAK-24-3
Kod producenta	EASYMIG265-PAK-24-3
Producent	Spartus

Opis produktu

Inwertorowa spawarka Spartus EasyMIG 265 Synergia Wyświetlacz LCD | Synergia | MIG/TIG/MMA

Nowoczesny inwertorowy półautomat spawalnicy do prac warsztatowych, ślusarskich czy spawania konstrukcji stalowych. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Wygodny panel z dużym wyświetlaczem LCD

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Podczas korekty ustawień, na wyświetlaczu dodatkowo podpowiadany jest kształt spoiny oraz graficznie wskazana zalecana grubość materiału dla wybranego prądu spawania.

Synergiczne sterowanie

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem EasyMIG 265 z synergiczną regulacją parametrów pracy pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Synergiczna regulacja pozwala na zastosowanie drutów stalowych o średnicach 0,8/1,0/1,2 mm oraz aluminium 1,0mm.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest także tryb manualny, pozwalający na całkowicie ręczną regulację wszystkich parametrów.

Dodatkowe funkcje MIG

- **2T/4T** – możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG),
- **Indukcyjność** – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych,
- **Burn Back** – precyzyjna regulacja czasu upalania końca drutu spawalniczego pozwala wyeliminować ryzyko przyklejania się drutu spawalniczego do końcówki prądowej,
- **Slow Feed** – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu,
- **Spool Gun** – lekki i wytrzymały uchwyt spawalniczy, z wbudowanym podajnikiem drutu oraz szpulą w rękojeści, do

spawania metodami MIG/MAG

Dodatkowe funkcje MMA

- **VRD** – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)
- **Hot Start** – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- **Arc Force** – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)

4 rolkowy układ podający

Półautomat przystosowany jest do spawania drutem 0,8-1,2 mm na szpulach do 5kg i 15kg. Wyposażony w 4 rolkowy układ podawania drutu zapewnia płynne i precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m, 4m i 5m.

Wyposażenie zestawu:

- Uchwyt spawalniczy Spartus Easy 240 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Zasilanie:	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	50 - 250A
Znamionowy prąd spawania:	250 dla P30%
Prąd spawania MMA:	10 - 230A
Prąd spawania TIG:	10 - 250A
Regulacja prądu:	Płynna
Sterowanie synergiczne:	Tak
Programy synergiczne:	Tak
Pamięć	-
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie pulsem :	Nie
Spawanie podwójnym pulsem:	-
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Funkcja VRD (dla MMA):	Tak
Post-gaz:	Tak
Pre-gaz:	Tak
Burn Back:	Tak
Slow Feed:	Tak
Dodatkowe funkcje:	programy synergiczne, ręczna korekta parametrów, spool gun
Średnica drutu:	Stal 0.8 / 1.0 / 1.2mm, Alu 1.0 / 1.2mm
Ilość rolek:	4 rolki
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø200/300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	570 x 265 x 460mm
Waga:	22 kg