

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-320-p-3088.html>



Półautomat spawalnicy Spartus EasyMIG 320

Cena brutto	4 266,89 zł
Cena netto	3 469,02 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG320-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG320-PAK-36-3
Producent	Spartus

Opis produktu

Spartus EasyMIG 320 to nowoczesny inwertorowy półautomat spawalnicy do prac warsztatowych, ślusarskich czy spawania konstrukcji stalowych. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Synergiczne sterowanie

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem EasyMIG 320 z synergiczną regulacją parametrów pracy pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Synergiczna regulacja pozwala na zastosowanie drutów stalowych o średnicach 0,8/1,0/1,2 mm.

Maksymalny prąd spawania dla modelu SPARTUS® EasyMIG 320 wynosi 300A dla metod MIG/MAG, TIG oraz 250A dla metody MMA. Wysoki 60% cykl pracy, zapewnia stabilne parametry wyjściowe podczas długotrwałych prac spawalniczych. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

SPARTUS® EasyMIG 320 wyposażony jest w **synergiczny system spawania MIG/MAG** z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Urządzenie umożliwia wybór następujących programów: stal CO₂, stal mieszanka, aluminium, spawanie drutem proszkowym. Wprowadzenie korekty synergii sygnalizuje migająca dioda napięcia na panelu urządzenia.

SPARTUS® EasyMIG 320 posiada szereg funkcji wspierających proces spawania: tryb pracy **2T/4T**, **regulacja indukcyjności**, **Arc Force**, **Hot Start** i **VRD**.

Profesjonalny cztero-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.

Dodatkowe funkcje MMA

- **VRD** – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)
- **Hot Start** – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- **Arc Force** – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)

Półautomat przystosowany jest do spawania drutem 0,8-1,2 mm na szpulach do 5kg i 15kg. Zapewnia płynne i precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m, 4m i 5m

Wypożyczenie zestawu:

- Uchwyt spawalnicy Spartus Easy 360 3m
- dodatkowo 2 x rolka prowadząca 1.0-1.2V fi30
- Uchwyt elektrodowy

- Przewód masowy
- Wężyk gazowy
- Instrukcja obsługi

Gwarancja Door-to-Door

Jako oficjalny dystrybutor marki Spartus zapewniamy objęcie urządzeń Spartus wygodną i szybką gwarancją **door-to-door**. W przypadku wystąpienia awarii, urządzenie zgłoszone do serwisu odbierane jest przez kuriera z wskazanego w zgłoszeniu adresu. Po naprawie w serwisie producenta urządzenie dostarczane jest ponownie kurierem w to samo miejsce, bezpośrednio do rąk właściciela. Wszystkie koszty transportu ponosi firma Spartus.

Okres gwarancyjny spawarki Spartus EasyMig 270 wynosi:

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Parametry techniczne

Zasilanie:	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór prądu:	16 A
Zakres prądu spawania:	50 - 300A
Znamionowy prąd spawania:	300 dla P60%
Prąd spawania MMA:	10 - 250A
Prąd spawania TIG:	10 - 300A
Regulacja prądu:	Płynna
Sterowanie synergiczne:	Tak
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Funkcja VRD (dla MMA):	Tak
Dodatkowe funkcje:	regulacja indukcyjności, test drutu, zmiana biegunowości
Średnica drutu:	0.8, 1.0, 1.2mm
Ilość rolek:	4 rolki
Prędkość podawania drutu:	2 - 15m/min
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø200/300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	920 x 470 x 740mm
Waga:	38 kg