

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-325-p-2820.html>



Półautomat spawalniczy Spartus EasyMIG 325

Cena brutto	5 164,77 zł
Cena netto	4 199,00 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG325-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG325-PAK-36-3
Producent	Spartus

Opis produktu

Inwertorowa spawarka Spartus EasyMIG 325 Synergia Wyświetlacz LCD | Synergia | MIG/TIG/MMA

Nowoczesny inwertorowy półautomat spawalniczy do prac warsztatowych, ślusarskich czy spawania konstrukcji stalowych. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Wygodny panel z dużym wyświetlaczem LCD

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Podczas korekty ustawień, na wyświetlaczu dodatkowo podpowiadany jest kształt spoiny oraz graficznie wskazana zalecana grubość materiału dla wybranego prądu spawania.

Synergiczne sterowanie

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem EasyMIG 325 z synergiczną regulacją parametrów pracy pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Synergiczna regulacja pozwala na zastosowanie drutów stalowych o średnicach 0,8/1,0/1,2 mm.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest także tryb manualny, pozwalający na całkowicie ręczną regulację wszystkich parametrów.

Dodatkowe funkcje MIG

- **2T/4T** – możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG),
- **Indukcyjność** – kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych,
- **Burn Back** – precyzyjna regulacja czasu upalania końca drutu spawalniczego pozwala wyeliminować ryzyko przyklejania się drutu spawalniczego do końcówki prądowej,
- **Slow Feed** – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu,
- **Spool Gun** – lekki i wytrzymały uchwyt spawalniczy, z wbudowanym podajnikiem drutu oraz szpulą w rękojeści, do spawania metodami MIG/MAG

Dodatkowe funkcje MMA

- **VRD** – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)
- **Hot Start** – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)

-
- **Arc Force** – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)

4 rolkowy układ podający

Półautomat przystosowany jest do spawania drutem 0,8-1,2 mm na szpulach do 5kg i 15kg. Wyposażony w 4 rolkowy układ podawania drutu zapewnia płynne i precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m, 4m i 5m

Wyposażenie zestawu:

- Uchwyt spawalniczy Spartus Easy 360 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi