

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-375-p-1390.html>



Półautomat spawalnicy Spartus EasyMIG 375

Cena brutto	5 253,08 zł
Cena netto	4 270,80 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	EASYMIG375-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG375-PAK-36-3
Producent	Spartus

Opis produktu

Półautomat spawalnicy Spartus EasyMIG 375 3 metody spawania | Programy synergiczne | Wyświetlacz LCD

Spartus EasyMIG 375 to nowoczesny inwertorowy półautomat spawalnicy do prac warsztatowych, ślusarskich czy spawania konstrukcji stalowych. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Wygodny panel z dużym wyświetlaczem LCD

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Podczas korekty ustawień, na wyświetlaczu dodatkowo podpowiadany jest kształt spiny oraz graficznie wskazana zalecana grubość materiału dla wybranego prądu spawania.

Synergiczne sterowanie

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem EasyMIG 375 z synergiczną regulacją parametrów pracy pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Synergiczna regulacja pozwala na zastosowanie drutów stalowych o średnicach 0,8/1,0/1,2 mm.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest także tryb manualny, pozwalający na całkowicie ręczną regulację wszystkich parametrów.

Dodatkowe funkcje MIG

- **2T/4T** – możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG),

- **Indukcyjność** – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych,
- **Burn Back** – precyzyjna regulacja czasu upalania końca drutu spawalniczego pozwala wyeliminować ryzyko przyklejania się drutu spawalniczego do końcówki prądowej,
- **Slow Feed** – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu,

Dodatkowe funkcje MMA

- **VRD** – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)
- **Hot Start** – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- **Arc Force** – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)

4 rolkowy układ podający

Półautomat przystosowany jest do spawania drutem 0,8-1,2 mm na szpulach do 5kg i 15kg. Wyposażony w 4 rolkowy układ podawania drutu zapewnia płynne i precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m, 4m i 5m

Wyposażenie zestawu:

- Uchwyt spawalniczy Spartus Easy 360 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Gwarancja Door-to-Door

Jako oficjalny dystrybutor marki Spartus zapewniamy objęcie urządzeń Spartus wygodną i szybką gwarancją **door-to-door**. W przypadku wystąpienia awarii, urządzenie zgłoszone do serwisu odbierane jest przez kuriera z wskazanego w zgłoszeniu adresu. Po naprawie w serwisie producenta urządzenie dostarczane jest ponownie kurierem w to samo miejsce, bezpośrednio do rąk właściciela. Wszystkie koszty transportu ponosi firma Spartus.

Okres gwarancyjny spawarki Spartus EasyMIG 375 wynosi:

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Parametry techniczne

Zasilanie:	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	50 - 350A
Znamionowy prąd spawania:	350 dla P60%
Prąd spawania MMA:	10 - 300A
Prąd spawania TIG:	10 - 350A
Regulacja prądu:	Płynna
Sterowanie synergiczne:	Tak
Programy synergiczne:	Tak
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Lutospawanie:	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Post-gaz:	Tak

Pre-gaz:	Tak
Burn Back:	Tak
Slow Feed:	Tak
Dodatkowe funkcje:	regulacja indukcyjności, test drutu, zmiana biegunowości
Średnica drutu:	0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6mm
Ilość rolek:	4 rolki
Prędkość podawania drutu:	0.8 - 16m/min
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø200/300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	920 x 470 x740 mm
Waga:	39 kg