

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-promig-505-z-chlodnica-p-1391.html>



Półautomat spawalniczy Spartus PROMIG 505 z chłodnicą

Cena brutto	15 999,03 zł
Cena netto	13 007,34 zł
Dostępność	Zadzwoń, sprawdź o dostępność
Numer katalogowy	PROMIG505
Kod producenta	PROMIG505
Producent	Spartus

Opis produktu

Półautomat Spartus ProMIG 505

3 metody spawania | Programy synergiczne | Prąd spawania do 500A

SPARTUS ProMIG 505 to wysokiej klasy, nowoczesna spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o zaawansowaną technologię PWM i profesjonalne tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie MIG / TIG DC oraz MMA, prądem o natężeniu **do 500A**. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V. Urządzenie daje szeroki zakres możliwości dla wyżej wymienionych metod łączenia metali. Nowoczesny design, panel funkcyjny LCD w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie podzespołami stawia urządzenie SPARTUS ProMIG 505 w czołówce najlepszych maszyn w tej klasie na rynku

Spawanie MIG

ProMIG 505 wyposażony jest w **synergiczny system** do spawania MIG/MAG z możliwością wyboru następujących programów: spawanie stali, stali nierdzewnej, aluminium; spawania drutem samoosłonowym i lutospawanie. Urządzenie pracuje również w trybie manual.

Dodatkowo spawarka posiada szereg funkcjonalności wspierających proces spawania w metodzie MIG:

- tryb pracy 2T/4T
- Burn Back
- Slow Feed
- pre-gaz i post-gaz

Wydzielony wysokiej klasy czterorolkowy podajnik, zapewnia stabilne podawanie drutu. Istotną zaletą jest również możliwość spawania uchwytem Spool Gun

Spawanie TIG

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ProMIG 505 umożliwia również zaawansowane

spawanie metodą TIG Lift.

ProMIG 505 posiada również funkcje wspierające proces spawania w metodzie TIG:

- tryb pracy 2T/4T
- Down Slope

Spawanie MMA

Proces łączenia metali w tej metodzie dodatkowo wspierają funkcje:

- Arc Force
- Hot Star

Wypożyczenie zestawu standardowe

- Półautomat Spartus PROMIG 505
- Wydzielony podajnik drutu 4R
- Chłodnica
- Układ jezdný kompletny 4 kołowy z półką na butle
- Uchwyt spawalniczy ręczny SPARTUS Pro 501 5m z kompletem części eksploatacyjnych
- Przewód masowy 3m z zaciskiem kleszczowo-śrubowym
- Przewód zespolony 5m łączący źródło z podajnikiem
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Wypożyczenie dodatkowe

- Płyn Hypercoolant do chłodnicy (5l)
- Pasta antyodpryskowa
- Reduktor Arg/Co2
- Rolka podajnika na drut fi 0,6/0,8mm szt.2
- Rolka podajnika na drut fi 0,8/1,0mm szt.2
- Rolka podajnika na drut aluminiowy fi 0,8/1,0mm szt.2
- Rolka podajnika na drut aluminiowy fi 1,0/1,2mm szt.2
- Rękawice spawalnicze Spartus PRO 101-51
- Przyłbica spawalnicza Spartus PRO 301X

Gwarancja Door-to-Door

Jako oficjalny dystrybutor marki Spartus zapewniamy objęcie urządzeń Spartus wygodną i szybką gwarancją door-to-door. W przypadku wystąpienia awarii, urządzenie zgłoszone do serwisu odbierane jest przez kuriera z wskazanego w zgłoszeniu adresu. Po naprawie w serwisie producenta urządzenie dostarczane jest ponownie kurierem w to samo miejsce, bezpośrednio do rąk właściciela. Wszystkie koszty transportu ponosi firma Spartus.

Okres gwarancyjny spawarki SPARTUS ProMIG 505 wynosi:

- 36 miesięcy

Parametry techniczne

Zasilanie:	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	40 - 500A
Znamionowy prąd spawania:	500 dla P60%
Prąd spawania MMA:	10 - 500A
Prąd spawania TIG:	10 - 500A
Regulacja prądu:	Płynna
Sterowanie synergiczne:	Tak

Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Lutospawanie:	Nie
Spawanie pulsem :	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Post-gaz:	Tak
Pre-gaz:	Tak
Burn Back:	Tak
Slow Feed:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Pre-gaz, Post-gaz, spool gun, test drutu
Średnica drutu:	0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6mm
Ilość rolek:	4 rolki
Prędkość podawania drutu:	2,5 - 24m/min
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø200/300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	1100 x 500 x 1460mm
Waga:	101.5 kg