

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-ideal-tecno-plasma-115-hf-igbt-digital-40mm-110a-3x400v-p-1511.html>



Przecinarka plazmowa Ideal Tecno Plasma 115 HF IGBT Digital 40mm 110A 3x400V

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TPLASMA115
Kod producenta	TPLASMA115
Kod EAN	5903991100559
Producent	Ideal

Opis produktu

Przecinarka plazmowa Ideal Tecno Plasma 115 HF
Cięcie do 40mm | Zajarzanie HF | Prąd cięcia 110A

Przecinarka plazmowa Ideal Tecno Plasma 115 HF to profesjonalna inwertorowa przecinarka plazmowa przeznaczona do cięcia stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów. Konstrukcja urządzenia oparta jest o technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, zapewniające małe straty mocy oraz zwiększenie wydajności i niezawodności przecinarki. Może być stosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych a także do cięcia złomu.

Wydajny układ chłodzenia wentylatorem zwiększa wydajność przecinarki. Nad jej poprawną pracą czuwa zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, zapewniając niezawodnie działanie.

Ideal Tecno Plasma 115 HF Digital to:

- Cięcie stali do 40 mm (cięcie rozdzielające)
- Precyzja cięcia
- Płynna regulacja prądu cięcia
- Cyfrowy wyświetlacz prądu cięcia
- Bezdotykowe zajarzenie łuku (HF)
- Stabilny łuk cięcia oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - stosunkowo niewielkie wymiary i waga ułatwiają transport oraz pracę w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 110A w cyklu pracy 60%

UWAGA. Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. Do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego

źródła suchego i czystego powietrza, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami. Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Plasma 115 HF** jest to przepływ powietrza **200 litrów na minutę**.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt plazmowy do cięcia typ LT141 6m
- przewód masowy
- zespół przygotowania powietrza

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu cięcia:	20-210 A
Znamionowy prąd cięcia:	210A P60%
Napięcie łuku:	80-100V
Grubość cięcia jakościowego:	Płynna
Grubość cięcia rozdzielającego:	-
Zাজারzenie:	1,6 - 4,0 mm
Ciśnienie powietrza:	-
Przepływ powietrza:	-
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg