

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-ideal-tecno-plasma-75hf-digital-75a-25mm-p-1512.html>



Przecinarka plazmowa Ideal Tecno Plasma 75HF Digital 75A 25mm

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TPLASMA75
Kod producenta	TPLASMA75
Kod EAN	5903991102188
Producent	Ideal

Opis produktu

Przecinarka plazmowa Ideal Tecno Plasma 75HF
Cięcie do 25mm | Zajarzanie HF | Kompaktowa budowa

Przecinarka plazmowa Tecno Plasma 75HF Digital to profesjonalna inwertorowa przecinarka plazmowa przeznaczona do cięcia stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów. Konstrukcja urządzenia oparta jest o technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, zapewniające małe straty mocy oraz zwiększenie wydajności i niezawodności przecinarki. Może być stosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych a także do cięcia złomu.

Tecno Plasma 75HF Digital to:

- Cięcie stali do 25 mm (cięcie rozdzielające)
- Precyzja cięcia
- Płynna regulacja prądu cięcia
- Cyfrowy wyświetlacz prądu cięcia
- Stabilny łuk cięcia oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - stosunkowo niewielkie wymiary i waga ułatwiają transport oraz pracę w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 70A w cyklu pracy 60%

UWAGA. Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. Do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego **źródła suchego i czystego powietrza**, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami. Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Tecno Plasma 75HF** jest to przepływ powietrza **120 litrów na minutę**.

Na wyposażeniu znajduje się:

-
- uchwyt plazmowy do cięcia typ LT-81 6m
 - wózek do palnika
 - przewód masowy 3m
 - zespół przygotowania powietrza

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu cięcia:	20-210 A
Znamionowy prąd cięcia:	210A P60%
Napięcie łuku:	80-100V
Grubość cięcia jakościowego:	Płynna
Grubość cięcia rozdzielającego:	-
Zajazzenie:	1,6 - 4,0 mm
Ciśnienie powietrza:	-
Przepływ powietrza:	-
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg