

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-magnum-cut-55-p-1521.html>



Przecinarka plazmowa Magnum CUT 55

Cena brutto	1 890,00 zł
Cena netto	1 536,59 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	U P CUT 55 WP
Kod producenta	U P CUT 55 WP
Kod EAN	5901053100158
Producent	Magnum

Opis produktu

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 55 Cięcie do 15mm | Zajazanie bezstykowe HF | Kompaktowa budowa

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 55 to profesjonalna inwertorowa przecinarka plazmowa przeznaczona do cięcia stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów. Konstrukcja urządzenia oparta jest o technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, zapewniające małe straty mocy oraz zwiększenie wydajności i niezawodności przecinarki. Może być stosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych a także do cięcia złomu.

Magnum CUT 55 to:

- Cięcie stali do 15 mm (cięcie rozdzielające)
- Precyzja cięcia
- Płynna regulacja prądu cięcia
- Stabilny łuk cięcia oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - małe rozmiary oraz niewielka waga to możliwość pracy w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 50A w cyklu pracy 60%

UWAGA. Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. Do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego **źródła suchego i czystego powietrza**, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami. Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Cut 55** jest to przepływ powietrza **165 litrów na minutę**.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt plazmowy do cięcia typ CB-50
- przewód masowy
- zespół przygotowania powietrza
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	6,5 kW
Zabezpieczenie:	25A /C

Zakres prądu cięcia:	20-50 A
Znamionowy prąd cięcia:	50A P60%
Napięcie biegu jałowego:	350V
Grubość cięcia jakościowego:	10 mm
Grubość cięcia rozdzielającego:	15 mm
Zajarzenie:	Bezstykowe HF
Ciśnienie powietrza:	5 bar
Przepływ powietrza:	165l/min
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	
Waga:	13kg