Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:30

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-magnum-cut-70-p-1522.html



Przecinarka plazmowa Magnum CUT 70

Dostępność	**Zadzwoń, spytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**U P CUT 70 WP**
Kod producenta	**U P CUT 70 WP**
Kod EAN	**5901053100165**
Producent	**Magnum**

Opis produktu

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 70 to profesjonalna inwertorowa przecinarka plazmowa przeznaczona do cięcia stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów. Konstrukcja urządzenia oparta jest o technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, zapewniające małe straty mocy oraz zwiększenie wydajności i niezawodności przecinarki. Może być stosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych a także do cięcia złomu.

Magnum CUT 70 to:

- Cięcie stali do 22 mm (cięcie rozdzielające)
- Precyzja cięcia
- Płynna regulacja prądu cięcia
- Stabilny łuk cięcia oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - małe rozmiary oraz niewielka waga to możliwość pracy w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 65A w cyklu pracy 100%

UWAGA. Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. Do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego **źródła suchego i czystego powietrza**, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami. Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Cut 70** jest to przepływ powietrza **160 litrów na minutę**.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt plazmowy do cięcia typ PT-80
- przewód masowy
- zespół przygotowania powietrza
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Parametry techniczne

Zasilanie:	3x400V 50Hz
Pobór mocy:	10,5 kW
Zabezpieczenie:	16A / C
Zakres prądu cięcia:	20-65 A
Znamionowy prąd cięcia:	65A P60%
Napięcie łuku:	80-100V
Grubość cięcia jakościowego:	17mm
Grubość cięcia rozdzielającego:	22mm
Zajarzenie:	bez HF
Ciśnienie powietrza:	5 bar
Przepływ powietrza:	160l/min

Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	395x257x152 mm
Waga:	19 kg