Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:16

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-spartus-easy-cut40e-compressor-p-1532.html



# Przecinarka plazmowa Spartus Easy CUT40E Compressor

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 168,80 zł** |
| Cena netto | **4 202,28 zł** |
| Czas wysyłki | **2-3 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **CUT40E Comp** |
| Kod producenta | **CUT40E Comp** |
| Kod EAN | **5900391242520** |
| Producent | **Spartus** |

## Opis produktu

### Przecinarka plazmowa Spartus Easy CUT 40E Compressor Cięcie do 25mm | Zajarzanie bezstykowe (bez HF) | Zintegrowany kompresor

**Przecinarka plazmowa Spartus Easy CUT 40E Compressor** to lekkie i niewielkie urządzenie znajdujące zastosowanie w wszelkich pracach warsztatowych, remontowych w terenie jak i produkcyjnych, pozwalające na cięcie prądem w zakresie 20A do 40A elementów o grubości do 25mm. Przeznaczona jest do cięcia metali i wszelkich innych materiałów przewodzących prąd.

**Przecinarka Easy CUT 40E Compressor** posiada prosty w obsłudze panel sterowania z wygodnym pokrętłem regulacji prądu cięcia oraz zestawem kontrolek informujących o stanie urządzenia. Przedni panel wyposażony jest w gniazdo przewodu masowego SK35 oraz gniazdo centralne do uchwytu plazmowego. **Zintegrowany kompresor** pozwala na swobodną pracę w każdym miejscu, bez względu na dostępność źródła powietrza

**Tańsza eksploatacja, dłuższa żywotność części**

**Spartus Easy CUT 40E** wyposażona jest w innowacyjny system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego bez zastosowania wysokiej częstotliwości, wykorzystujący efekt cofającej się elektrody. System ten zapewnia wysoką jakość cięcia oraz wydłuża żywotność części eksploatacyjnych.

Dodatkowo przecinarka fabrycznie wyposażona jest reduktor ciśnienia z filtrem powietrza, który zamontowany jest na tylnej ścianie urządzenia, w miejscu specjalnie do tego zaprojektowanym, chroniącym reduktor przed uszkodzeniem, np. podczas przenoszenia.

**UWAGA.** Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. **Easy Cut 40E Compressor** posiada zintegrowane źródło powietrza. Jednakże w przypadku zastosowania zewnętrznego źródła, do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego **źródła suchego i czystego powietrza**, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami (zalecany filtr AT-1000 Spartus®). Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Easy Cut 40E Compressor** jest to przepływ powietrza **150 litrów na minutę**.

Wyposażenie urządzenia:

- Uchwyt plazmowy Spartus SP 45H (standard Trafimet S45) 4m
- Przewód masowy 3m
- Filtr powietrza z reduktorem
- Wąż powietrzny z opaskami
- Niezbędnik z częściami eksploatacyjnymi do uchwytu
- Instrukcja w języku polskim

# Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Zasilanie:** | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz |
| **Pobór mocy**: | - |
| **Zabezpieczenie:** | 20 A |
| **Zakres prądu cięcia:** | 20 - 40A |
| **Znamionowy prąd cięcia:** | 40A P60% |
| **Napięcie wyjściowe pracy:** | 96 V |
| **Grubość cięcia jakościowego:** | |
| **Grubość cięcia rozdzielającego:** | 25 mm |
| **Zajarzenie:** | bez HF |
| **Ciśnienie powietrza:** | 5bar |
| **Przepływ powietrza:** | 150l/min |
| **Chłodzenie:** | wentylator |
| **Stopień ochrony:** | IP23 |
| **Wymiary:** | 590 x 225 x 410mm |
| **Waga:** | 19,5 kg |