Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:41

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-spartus-easy-cut40-pakiet-p-1531.html



Przecinarka plazmowa Spartus Easy CUT40 pakiet

Cena brutto	**3 095,33 zł**
Cena netto	**2 516,53 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**EASYCUT40E-PAK-45H-6**
Kod producenta	**EASYCUT40E-PAK-45H-6**
Kod EAN	**5900391242537**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Przecinarka plazmowa Spartus Easy CUT 40
Cięcie do 25mm | Zajarzanie bezstykowe (bez HF) | Kompaktowa budowa

Przecinarka plazmowa Spartus Easy CUT 40 to lekkie i niewielkie urządzenie znajdujące zastosowanie w wszelkich pracach warsztatowych, remontowych w terenie jak i produkcyjnych, pozwalające na cięcie prądem w zakresie 20A do 40A elementów o grubości do 25mm. Przeznaczona jest do cięcia metali i wszelkich innych materiałów przewodzących prąd.

Przecinarka Easy CUT 40 posiada prosty w obsłudze panel sterowania z wygodnym pokrętłem regulacji prądu cięcia oraz zestawem kontrolek informujących o stanie urządzenia. Przedni panel wyposażony jest w gniazdo przewodu masowego SK35 oraz gniazdo centralne do uchwytu plazmowego.

Tańsza eksploatacja, dłuższa żywotność części

Spartus Easy CUT 40 wyposażona jest w innowacyjny system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego bez zastosowania wysokiej częstotliwości, wykorzystujący efekt cofającej się elektrody. System ten zapewnia wysoką jakość cięcia oraz wydłuża żywotność części eksploatacyjnych.

Dodatkowo przecinarka fabrycznie wyposażona jest reduktor ciśnienia z filtrem powietrza, który zamontowany jest na tylnej ścianie urządzenia, w miejscu specjalnie do tego zaprojektowanym, chroniącym reduktor przed uszkodzeniem, np. podczas przenoszenia.

UWAGA. Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. Do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego **źródła suchego i czystego powietrza**, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami (zalecany filtr AT-1000 Spartus®). Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Easy Cut 40** jest to przepływ powietrza **150 litrów na minutę**.

Wyposażenie urządzenia:

- Uchwyt plazmowy Spartus SP45H (standard PT45) 4m
- Przewód masowy 3m
- Filtr powietrza z reduktorem
- Wąż powietrzny z opaskami
- Niezbędnik z częściami eksploatacyjnymi do uchwytu
- Instrukcja w języku polskim

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zabezpieczenie:	32 A
Zakres prądu cięcia:	20 - 40A
Znamionowy prąd cięcia:	40A P60%
Napięcie łuku:	88 - 96V
Max. grubość cięcia :	25mm
Zajarzenie:	88 - 96V
Ciśnienie powietrza:	5 bar
Przepływ powietrza:	150l/min
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP23
Wymiary:	460 x 146 x 290 mm
Waga:	8,5 kg