

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-spartus-procut-45pfc-sp45h-p-1535.html>

Przecinarka plazmowa Spartus ProCUT 45PFC SP45H

Cena brutto	4 256,64 zł
Cena netto	3 460,68 zł
Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	PROCUT45PFC-PAK-45H-6
Kod producenta	PROCUT45PFC-PAK-45H-6
Producent	Spartus

Opis produktu

SPARTUS ProCUT 45PFC to inwertorowa przecinarka plazmowa ze zintegrowanym gniazdem sterowania CNC. Przeznaczona do cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V

Zastosowaniu nowoczesnych technologii pozwoliło uzyskać profesjonalne źródło o maksymalnym prądzie cięcia 40A. Maksymalna grubość ciętego materiału wynosi 20mm. Dzięki modułowi **PFC (Power Factor Correction)** poprawiony jest współczynnik mocy co przekłada się na mniejszy pobór prądu z sieci.

Przecinarka posiada wbudowany system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego (bez wysokiej częstotliwości HF) – zapewnia doskonałą jakość cięcia, przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych. Prosty w obsłudze panel z wyświetlaczem LCD pozwala na płynną regulację prądu cięcia oraz ustawienie odpowiedniego ciśnienia, poprzez wbudowany filtr powietrza z regulacją ciśnienia.

Dodatkowo przecinarka wyposażona jest w przełącznik z trybem wyboru pracy 2T / 4T.

Przecinarki ProCUT 45PFC mogą pracować jako źródło plazmy we współpracy ze stołami CNC. Komunikacja pomiędzy stołem, a przecinarką plazmową odbywa się za pomocą gniazda CNC.

Na wyposażeniu

- uchwyt ręczny SPARTUS® SP45H 6m
- niezbędnik plazma z częściami palnika
- przewód masowy 3m
- wężyk powietrzny
- instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zabezpieczenie:	20/C
Zakres prądu cięcia:	20-40 A
Znamionowy prąd cięcia:	40A P60%
Napięcie wyjściowe pracy:	18 V
Max. grubość cięcia :	25mm

Zajarzenie:	bez HF
Ciśnienie powietrza:	5 bar
Przepływ powietrza:	150 l/min
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	600 x 215 x 405 mm
Waga:	14 kg