

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przewod-spawalnicy-masowy-300a-50mm2-p-1592.html>



Przewód spawalnicy masowy 300A-50mm2

Cena brutto	179,40 zł
Cena netto	145,85 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	125.018
Kod producenta	125.018

Opis produktu

Przewód spawalnicy masowy 300A-50mm2 przeznaczony jest do połączenia przedmiotu spawanego ze źródłami spawalniczymi półautomatów MIG/MAG, spawarek TIG, spawarek elektrodowych.



Obciążalność prądowa 300A

Przeznaczony do intensywnych prac spawalniczych prądem 300A w cyklu pracy P60%



Przewód spawalnicy OS50

Duża trwałość i wytrzymałość prądowa przewodu dzięki zastosowaniu kabla spawalniczego OS-50

o przekroju żyły miedzianej 50mm2. Kabel typu H01N2 o izolacji z gumy trudnopalnej i olejoodpornej.



Wtyk ŁW/ŁP-35/50

Pewne połączenie prądowe z gniazdem agregatowym ŁW 50 umieszczonym na obudowie urządzeń

spawalniczych dzięki zastosowanemu wtykowi ŁW/ŁP - 35/50 o średnicy 13mm



Zacisk kleszczowy 400A

Szybki i pewny chwyt materiału dający dobry styk prądowy z spawanym materiałem.

Dostępne długości przewodu: 3m, 4m, 5m.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 3m , 4m , 5m