Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:41

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przewod-spawalniczy-os-50-p-1573.html



Przewód spawalniczy OS-50

Cena brutto	**46,13 zł**
Cena netto	**37,50 zł**
Czas wysyłki	**2-4 dni robocze**
Numer katalogowy	**127.004**
Kod producenta	**127.004**

Opis produktu

Przewód spawalniczy OS 50 typ H01N2-D o powłoce gumowej z żyłami o normalnej giętkości wg.normy PN-EN 50525-81. Przewód odporny na działanie oleju, benzyny i ozonu, światła tlenu i gazu ochronnego.

Zastosowanie:

Do łączenia urządzeń spawalniczych z uchwytami elektrodowymi i spawanymi przedmiotami,w otoczeniu suchym,wilgotnym , wewnątrz i na zewnątrz, w warsztatach, zakładach przemysłowych, stoczniach, placach budów.

Charakterystyka przewodu:

Żyły:	z gołych drutów miedzianych, wielodrutowe giętkie
Powłoka:	mieszanka gumowa nierozprzestrzeniająca płomienie i olejno odporna typu EM5
Barwa powłoki:	czarna
Maksymalna temperatura żyły podczas pracy:	+85°C
Minimalna temperatura przy układaniu przewodu:	-20°C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia:	+250°C
Napięcie probiercze badania 50Hz:	1000V
Napięcie znamionowe:	100/100V
Prąd obciążenia w cyklu pracy:	P20% - 457A P60% - 316A P100% - 285A