

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-powerweld-5918i-p-2165.html>



Przyłbica spawalnicza Powerweld 5918I

Numer katalogowy	5918I
Kod producenta	5918I
Producent	Powerweld

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza POWERWELD 5918I to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku spawacza podczas szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmą, spawania mikroplazmowego, spawania i cięcia gazowego oraz w trakcie prac szlifierskich.

Dzięki szerokiej regulacji zaciemnienia przyłbica ta doskonale nadaje się do spawania metodą TIG małymi prądami, już od 8A.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach 5-8 oraz 9-13, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają niezawodne wykrywanie łuku.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica POWERWELD 5918I spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN175, EN166, EN169 i EN379.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , niebieski , czerwony

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	97x86 mm
Wymiar filtra:	113x133x11 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	B
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	5-8/9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s

Czas rozjaśniania:	0,1 - 1,0s regulowana bezstopniowo
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	tak
Temperatura pracy:	-10 do +55
Zasilanie:	ogniwo solarne + 2 x CR2032
Funkcje:	Auto-on, Auto-off po 15 minutach bezczynności
Prąd spawania TIG:	od 8A
Spełnia normy:	CE: EN379:2003; EN169:2002; EN175:1997
Hełm:	ognioodporny polyamid; lakierowany
Szybka wewnętrzna:	105,5 x 92,5 mm
Szybka zewnętrzna:	137 x 118 mm
Waga całkowita:	560 g