Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:02

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnicza-ideal-aps-858e-p-2147.html



Przyłbica spawalnicza IDEAL APS-858E

Cena brutto	**275,54 zł**
Cena netto	**224,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**APS-858E**
Kod producenta	**APS-858E**
Producent	**Ideal**

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza **Ideal APS-858E** to doskonała ochrona twarzy i wzroku dla zaawansowanych spawaczy. Przyłbicę można stosować do szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia profesjonalną ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA oraz w trakcie prac szlifierskich.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w wysokiej klasie optycznej 1/1/1/2 z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach **5-8** oraz **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania. Dzięki temu przyłbica doskonale sprawdza się przy spawaniu metodą TIG prądem już **od 5A**.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony z boku przyłbicy pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień bez jej zdejmowania. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica Ideal APS-858E spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN175B, EN166, EN379.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , niebieski

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	-
Wymiar filtra:	100x53 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	5-8/9-13 DIN
Regulacja:	Płynna
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,1-1,0 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	Regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	Bateria 1xCR2032 + ogniwo fotowoltaiczne
Funkcje:	-
Prąd spawania TIG:	Od 5A
Spełnia normy:	CE, EN175B, EN379, EN166
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	-
Szybka zewnętrzna:	-
Waga całkowita:	515 g