

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-ideal-aps-958e-p-2148.html>



Przyłbica spawalnica IDEAL APS-958E

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	APS-958E_BLA
Kod producenta	APS-958E_BLA
Kod EAN	5903991101570
Producent	Ideal

Opis produktu

Przyłbica spawalnica IDEAL APS-958E to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku spawacza podczas szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmą oraz w trakcie prac szlifierskich.

Dzięki szerokiej regulacji zaciemnienia przyłbica ta doskonale nadaje się do spawania metodą TIG małymi prądami, już od **5A**.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w wysokiej klasie optycznej 1/1/1/2 z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach **5-8** oraz **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania. Dzięki temu przyłbica doskonale sprawdza się przy spawaniu metodą TIG prądem już **od 5A**.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony z boku przyłbicy pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień bez jej zdejmowania. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica **IDEAL APS-958E** plus spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia

wymagania zharmonizowanych norm europejskich CE, EN175B, EN379, EN166

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	-
Wymiar filtra:	98x87 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	5-8/9-13 DIN
Regulacja:	Płynna
Czas reakcji:	5A
Spełnia normy:	CE, EN175B, EN379, EN166
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	92x105 mm
Szybka zewnętrzna:	118x136 mm
Waga całkowita:	565g