

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-ideal-aps-x58e-true-colour-p-2151.html>



Przyłbica spawalnicza IDEAL APS-X58E True Colour

Cena brutto	441,34 zł
Cena netto	358,81 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	APS-X58E BLU/TC
Kod producenta	APS-X58E BLU/TC
Kod EAN	5903991100580
Producent	Ideal

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza IDEAL APS-X58E True Color to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku spawacza podczas szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmą oraz w trakcie prac szlifierskich.

Dzięki szerokiej regulacji zaciemnienia przyłbica ta doskonale nadaje się do spawania metodą TIG małymi prądami, już od **5A**.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr **LCD True Colour** w wysokiej klasie optycznej **1/1/1/1** z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach **5-8** oraz **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia. Filtry z serii True Colour doskonale odwzorowują rzeczywiste kolory otoczenia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania. Dzięki temu przyłbica doskonale sprawdza się przy spawaniu metodą TIG prądem już **od 5A**.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony z boku przyłbicy pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień bez jej zdejmowania. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica **IDEAL APS-X58E** spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich CE, EN175B, EN379, EN166.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	-
Wymiar filtra:	100x100 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	5-8/9-13 DIN
Regulacja:	Płynna
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0.1-1.0 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	Regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	Ogniwo fotowoltaiczne + bateria 1xCR2450
Funkcje:	Wskaźnik wyczerpania baterii
Prąd spawania TIG:	od 5A
Spełnia normy:	CE, EN175B, EN379, EN166
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	105x108 mm
Szybka zewnętrzna:	118x136 mm
Waga całkowita:	575 g