

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-magnum-mega-600t-p-2152.html>



Przyłbica spawalnica Magnum Mega 600T

Cena brutto	190,40 zł
Cena netto	154,80 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	POS-M-600T
Kod producenta	POS-M-600T
Producent	Magnum

Opis produktu

Przyłbica spawalnica Magnum Mega to profesjonalna ochrona wzroku i twarzy spawacza podczas prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, MMA, TIG, cięcia plazmowego oraz szlifowania.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, także w stanie rozjaśnionym. Bezstopniowa regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie 9-13 DIN pozwala na płynne dostosowanie stopnia zaciemnienia.

Precyzyjna regulacja

Stopień zaciemnienia regulowany jest za pomocą wygodnego pokrętła z boku przyłbicy umożliwiającego także na przełączenie w tryb szlifowania. Czułość oraz opóźnienie rozjaśniania regulowane są przez pokrętła umieszczone na automatycznym filtrze wewnątrz przyłbicy.



1. Pokrętło regulacji stopnia zaciemnienia oraz funkcji „szlifowanie”.
2. Przycisk „Test” do sprawdzania działania przyłbicy.
3. Dioda sygnalizacji słabej baterii.
4. Pokrętło regulacji prędkości rozjaśniania.
5. Pokrętło regulacji czułości.
6. Pokrywa gniazda baterii wymiennej (CR2032).

Przyłbica wykonana jest z odpornego na zużycie oraz temperaturę nylonu, uniemożliwiającego wtapienie się odprysków spawalniczych oraz zapewniającego trwałość konstrukcji.

Regulacja nagłowia w 4 płaszczyznach pozwala na dokładne dopasowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb spawającego zapewniając komfort pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wzór przyłbicy: Face Mask , Hell Fire , Pretty Mask , Silver

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	92x42 mm
Wymiar filtra:	110x90x9 mm
Klasa optyczna wg EN379:	-
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	9-13 DIN
Regulacja:	Płynna
Czas reakcji:	1/25000 s
Czas rozjaśniania:	0,25 - 1,0 s
Ilość czujników łuku:	2
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	-
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-5 do +55 st.C
Zasilanie:	Ogniwo solarne + bateria CR2032
Funkcje:	Sygnalizacja niskiego stanu baterii, funkcja testu
Prąd spawania TIG:	od 10A
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	101x50 mm
Szybka zewnętrzna:	116x89 mm
Waga całkowita:	-