

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-magnum-nova-p-2153.html>



Przyłbica spawalnica Magnum Nova

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	POS-T-NOVA
Kod producenta	POS-T-NOVA
Producent	Magnum

Opis produktu

Przyłbica spawalnica Magnum Nova to profesjonalna ochrona wzroku i twarzy spawacza podczas prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, MMA, TIG, cięcia plazmowego oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, także w stanie rozjaśnionym. Bezstopniowa regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie 9-13 DIN pozwala na płynne dostosowanie stopnia zaciemnienia.

Stopień zaciemnienia regulowany jest za pomocą wygodnego pokrętki z boku [przyłbicy spawalniczej](#), umożliwiającego także na przełączenie w tryb szlifowania. Czułość oraz opóźnienie rozjaśniania regulowane są przez pokrętki umieszczone na automatycznym filtrze wewnątrz przyłbicy.



Regulatory i wskaźniki umieszczone od środka przyłbicy:

1. Regulator czułości .
2. Regulator czasu opóźnienia rozjaśniania.
3. Wskaźnik „słabej baterii”.
4. Pokrywa wymiennej baterii.

Przyłbica wykonana jest z odpornego na zużycie oraz temperaturę nylonu, uniemożliwiającego wtapianie się odprysków spawalniczych oraz zapewniającego trwałość konstrukcji. Regulacja nagłowia w 4 płaszczyznach pozwala na dokładne dopasowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb spawającego.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	96x39 mm
Wymiar filtra:	-
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	9-13 DIN
Regulacja:	Płynna
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,1 - 1,0 s
Ilość czujników łuku:	2
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	-
Funkcja szlifowania:	Tak

Temperatura pracy:	-5 do +55 st.C
Zasilanie:	Ogniwo solarne + bateria CR2032
Funkcje:	Sygnalizacja niskiego stanu baterii
Prąd spawania TIG:	od 10A
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	-
Szybka zewnętrzna:	-
Waga całkowita:	-