Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 23:20

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnicza-magnum-professional-9801-carbon-p-2155.html




# Przyłbica spawalnicza Magnum Professional 9801 Carbon

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **POS-T-W9801CAR** |
| Kod producenta | **POS-T-W9801CAR** |
| Producent | **Magnum** |

## Opis produktu

**Przyłbica spawalnicza Magnum Profesional** o szerokim polu widzenia to profesjonalna ochrona wzroku i twarzy spawacza podczas prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, MMA, TIG, cięcia plazmowego oraz szlifowania.

Dzięki wysokiej czułości i szerokiego zakresu regulacji przyłbica szczególnie polecana jest do spawania metodą TIG małymi prądami już od 2A.

### Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr zapewnia doskonałą ochronę wzorku przed promieniowaniem UV i IR, także w stanie rozjaśnionym. Bezstopniowa regulacja stopnia zaciemnienia w dwóch zakresach, 5-9 DIN oraz 9-13 DIN, pozwala na doskonałe dostosowanie stopnia zaciemnienia. Duże pole widzenia minimalnie ogranicza wzrok spawacza, co w znaczący sposób ułatwia prowadzenie prac.

4 sensory łuku spawalniczego zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku od minimalnych wartości.

### Precyzyjna regulacja

Stopień zaciemnienia regulowany jest za pomocą wygodnego pokrętła z boku przyłbicy umożliwiającego także na przełączenie w tryb szlifowania. Wybór zakresu zaciemnienia, czułość oraz opóźnienie rozjaśniania regulowane są przez pokrętła umieszczone na automatycznym filtrze wewnątrz przyłbicy.

Przyłbica wykonana jest z odpornego za zużycie oraz temperaturę nylonu, uniemożliwiającego wtapianie się odprysków spawalniczych oraz zapewniającego trwałość konstrukcji.

Regulacja nagłowia w 4 płaszczyznach pozwala na dokładne dopasowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb spawającego zapewniając komfort pracy.

# Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Wymiar pola widzenia:** | 100x93 mm |
| **Wymiar filtra:** | - |
| **Klasa optyczna wg EN379:** | 1/1/1/2 |
| **Klasa hełmu wg EN175:** | - |
| **Klasa kasku ochronnego:** | - |
| **Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:** | 4 DIN |
| **Zakres stopni zaciemnienia:** | 5-9/9-13 DIN |
| **Regulacja:** | Płynna |
| **Czas reakcji:** | 1/25000 s |
| **Czas rozjaśniania:** | 0,1 - 1,0 s |
| **Ilość czujników łuku:** | 4 |
| **Czułość:** | regulowana bezstopniowo |
| **Ochrona UV/IR:** | - |
| **Funkcja szlifowania:** | Tak |
| **Temperatura pracy:** | -5 do +55 st.C |
| **Zasilanie:** | Ogniwo solarne + bateria CR2032 |
| **Funkcje:** | Sygnalizacja niskiego stanu baterii |
| **Prąd spawania TIG:** | od 2A |
| **Spełnia normy:** | - |
| **Hełm:** | - |
| **Szybka wewnętrzna:** | 103,8 x 95,8 mm |
| **Szybka zewnętrzna:** | 133,8 x 114,7 mm |
| **Waga całkowita:** | 500 g |