

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-powerweld-2610g-plus-p-2158.html>

Przyłbica spawalnicza Powerweld 2610G plus

Cena brutto	254,00 zł
Cena netto	206,50 zł
Numer katalogowy	2610G-PLUS
Kod producenta	2610G-PLUS
Producent	Powerweld

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza POWERWELD 2610G plus to ochrona twarzy i wzroku spawacza podczas profesjonalnych prac spawalniczych, jak i w przydomowym warsztacie. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG (prąd od 15A), MMA, oraz w trakcie prac szlifierskich.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr z bezstopniową regulacją w zakresie 9-13 zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

2 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają niezawodne wykrywanie łuku.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica POWERWELD 2610G+ spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN175, EN166, EN169 i EN379.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , niebieski , czerwony

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x45 mm
Wymiar filtra:	110x90x8 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	F
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	9-13 DIN

Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,1-1,0 s
Ilość czujników łuku:	2
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-10 st.C do +55 st.C
Zasilanie:	ogniwo solarne + CR2032
Funkcje:	-
Prąd spawania TIG:	od 15A
Spełnia normy:	EN379:2009 ,EN166:2001, EN175:1997
Hełm:	poliamid
Szybka wewnętrzna:	100x49 mm
Szybka zewnętrzna:	115x104 mm
Waga całkowita:	480 g