Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:25

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnicza-powerweld-27182758-g-plus-p-2160.html



Przyłbica spawalnicza POWERWELD 2718/2758 G PLUS

Cena brutto	**291,00 zł**
Cena netto	**236,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**2718G-PLUS**
Kod producenta	**2718G-PLUS**
Producent	**Powerweld**

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza POWERWELD 2718G plus to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku spawacza podczas szerokiego zakresu prac spawalniczych. Polecana szczególnie do spawania metodą TIG niewielkich elementów małymi prądami **już od 8A**. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmą, spawania mikroplazmowego, spawania i cięcia gazowego oraz w trakcie prac szlifierskich.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach 5-8 oraz 9-13, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają niezawodne wykrywanie łuku.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu - parametry pracy ustawia się przez poręczny panel z pokrętłami z boku przyłbicy.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica POWERWELD 5818E+ spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN175, EN166, EN169 I EN379.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x53 mm
Wymiar filtra:	110x90x9 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	F
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	5-8/9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,1-1 s regulowany bezstopniowo
Ilość czujników łuku:	4

Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	tak
Temperatura pracy:	-5 do +55
Zasilanie:	bateria słoneczna; nie są potrzebne żadne wymienne baterie
Funkcje:	Auto-on, Auto-off po 15 minutach bezczynności
Prąd spawania TIG:	8A
Spełnia normy:	CE: EN379:2003; EN169:2002; EN175:1997
Hełm:	ognioodporny polyamid; lakierowany
Szybka wewnętrzna:	105,5x59 mm
Szybka zewnętrzna:	115x104 mm
Waga całkowita:	495 g