

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-powerweld-8111b-p-2169.html>



Przyłbica spawalnicza Powerweld 8111B

Cena brutto	495,00 zł
Cena netto	402,44 zł
Numer katalogowy	8111B
Kod producenta	8111B
Producent	Powerweld

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza POWERWELD 8111B to najwyższej klasy ochrona dla wymagających spawaczy. Wysokiej klasy filtr automatyczny pozwala na pracę metodą TIG przy minimalnym **prądzie od 3A**, dzięki czemu, jest to doskonała przyłbica do precyzyjnego spawania tigiem cienkich elementów. Wysoka czułość filtra w połączeniu z bardzo szerokim polem widzenia zapewnia doskonałe warunki pracy w każdych warunkach.

Doskonała ochrona wzroku

[Przyłbica spawalnicza](#) stanowi profesjonalną ochronę wzroku podczas spawania popularnymi metodami spawalniczymi - MIG/MAG, TIG, MMA, oraz jako ochrona twarzy w trakcie prac szlifierskich. W stanie jasnym (DIN 3) zapewnia doskonałą widoczność, ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

Cechy charakterystyczne przyłbicy Powerweld 8111B

- łatwy w użytkowaniu filtr automatyczny
- płynna regulacja zaciemnienia (dwa zakresy: DIN 4-8 oraz 9-13)
- płynna regulacja opóźnienia rozjaśniania
- funkcja szlifowania
- 4 nowoczesne fotosensory
- doskonała widoczność w stanie jasnym (zaciemnienie DIN 3)
- proste testowanie pracy przyłbicy - przycisk TEST

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , niebieski , czerwony , szary , biały

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x65 mm
Wymiar filtra:	125x106x10 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	B
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	3 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	dwa zakresy 4-8/9-13 DIN
Regulacja:	zewnętrzna bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,25-0,8 s regulowany bezstopniowo
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak - przełącznik wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 do +55
Zasilanie:	ogniwo solarne + CR2450
Funkcje:	Test
Prąd spawania TIG:	od 3A
Spełnia normy:	CE: EN379:2003; EN169:2002; EN175:1997
Hełm:	ognioodporny poliamid; lakierowany
Szybka wewnętrzna:	100x68,5 mm
Szybka zewnętrzna:	124,7x106,5 mm
Waga całkowita:	490g