

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-powerweld-integral-610g-p-2170.html>

Przyłbica spawalnica POWERWELD INTEGRAL 610G

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	INTEGRAL-610G
Kod producenta	INTEGRAL-610G
Producent	Powerweld

Opis produktu

Przyłbica spawalnica POWERWELD INTEGRAL 610G to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku spawacza podczas szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA, oraz w trakcie prac szlifierskich. Zintegrowany kask dodatkowo zapewnia ochronę całej głowy spawacza.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr z bezstopniową regulacją w zakresie 9-13 zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

2 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają niezawodne wykrywanie łuku.

Wygodna praca

Wszelchstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica POWERWELD INTEGRAL610G spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN175, EN166, EN169 i EN379.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x45 mm
Wymiar filtra:	110x90x8 mm
Klasa optyczna wg EN379:	-
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,1 - 1,0s regulowany bezstopniowo
Ilość czujników łuku:	2
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN

Funkcja szlifowania:	tak
Temperatura pracy:	-10 do +55
Zasilanie:	fotoogniwo
Funkcje:	Auto-on, Auto-off; Kask ochronny: HDPE
Prąd spawania TIG:	od 15A
Spełnia normy:	EN379:2009; EN166:2001;EN175:1997
Helm:	poliamid
Szybka wewnętrzna:	100x49 mm
Szybka zewnętrzna:	108x128 mm
Waga całkowita:	820 g